

| | | | |
|---|---------------------------|---|---|
| Fahrzeugart 00) Personenwagen | Fabrikmarke V V | Typ Typ 2 (Motor: DJ / 82 kW) (8 Plätze V= 2) | Typenschein-Nummer CH 0857 92 |
|---|---------------------------|---|---|

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD

Erkennungsmerkmale
 auf Herstellerplakette : "253"
 Fahrgestellnummer : "WV2...25....."

Herstellerplakette rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten
Fahrgestellnummer rechts, hinten an vorderster Traversse hinter Vorderrad
Motorzeichen "DJ" vor Motornummer, hinten rechts auf Block (Kurbelgehäuse)
Importeur A M A C, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4
 Federung V+H = Schraubenfedern/Stossdämpfer
 Lenkung mechanisch Zahnstange; a.W. hydr.Lenkhilfe auf die Hinterräder
 Achsantrieb hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken,
Betriebsbremse mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder
Hilfsbremse 1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder
Dauerbremse ---
2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff.; Kontrolllampe komb.

| | | | |
|---------------|--|-----------------|---------------|
| Motor | V V | Typ | D J |
| Marke | <u>Boxer/Injection</u> | Takte | <u>4</u> |
| Bauart | <u>B</u> | Lage | <u>hinten</u> |
| Treibstoff | <u>Wasser</u> | Anzahl Zylinder | <u>4</u> |
| Kühlung | <u>94,0</u> | Hub | <u>76,0</u> |
| Bohrung | <u>2109</u> | Steuer-PS | <u>10,74</u> |
| Hubraum | <u>82 DIN</u> | bei min-1 | <u>4800</u> |
| Leistung kW | <u>174</u> | bei min-1 | <u>2800</u> |
| Md-max. Nm | <u>B+2</u> | | |
| Entstörung | | | |
| Schalldämpfer | <u>1 Topf 900 x Ø 150 mm *025 119 D*</u> | | |

Karosserie/Ausrüstung Limousine §)

Anzahl Türen 3+1 / 4+1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten vorn Ar4m(E) hinten Ar4m(E) / B(E)

Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/beidseitig

Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwisch. 2

Treibstofftank 1 / 67 lt. / Stahlblech

Warnvorrichtung MIXO CH 2 013 oder andere homologierte

| | | | |
|-----------------------|--|------------------------|-------------------------|
| Gewichte | vorn | hinten | Total |
| Leergewicht | <u>735</u> | <u>680</u> | <u>1415 *)</u> |
| Gewichtsverteilung | <u>290</u> | <u>270</u> | <u>560</u> |
| | <u>1025</u> | <u>950</u> | <u>1975</u> |
| | | | <u>2510</u> |
| Fabrikgarantie | | | |
| Reifengröße | <u>185 R 14 C</u> | <u>185 R 14 C</u> | <u>*)</u> |
| Ply/bar | <u>6 / 3,75</u> | <u>6 / 3,75</u> | |
| Tragkraft | <u>1472</u> | <u>1472</u> | |
| für Vmax | <u>150</u> | <u>150 Speed-Index</u> | <u>"N" erforderlich</u> |
| Felgen | <u>5+ J x 14, ET 39, Stahl</u> <u>*)</u> | | |

Anzahl Plätze T 8 v 2 M 3 h 3

Maße

| | | | | |
|-----------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------|
| | innen | aussen | | |
| Länge | | <u>4570</u> | Achsabstand | <u>2460</u> |
| Breite | | <u>1845</u> | Doppelachse | <u>v</u> h |
| Höhe | | <u>1965</u> | Spurweite | <u>v</u> <u>1585</u> h |
| Überhang vorn | | <u>1160</u> | Spurweite | <u>h</u> <u>1570</u> r |
| Überhang hinten | | <u>950</u> | Spurkreis Ø | <u>l</u> <u>10300</u> r <u>10100</u> |
| Bodenfreiheit | <u>leer</u> | | beladen | |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| | mech. Getriebe | autom. Getriebe |
| Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst | <u>1800/600</u> | <u>1800/600</u> |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | |
| Geprüfte Anhängelast | <u>1415</u> | <u>1415</u> |
| Garantierte Dachlast | <u>100</u> | <u>100</u> <u>x)</u> |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen | <u>150</u> km/h | <u>146</u> km/h |
| gemessen | _____ km/h bei min-1 | _____ Motor _____ Zapfwelle |
| garantierte Stützlast | <u>50 kg</u> | |

Ausführungsvariante mit Hochdach : Höhe 1965 - 2650

| Gerauschemissionen | | Vorbefahrt | Standmessung | | Bemerkungen | |
|--------------------|------|--------------------|--------------|-------|-------------|------------|
| Getriebe | i-A | dB/A | dB/A | min-1 | | |
| m5 | 4,57 | 76,5 | 74,0 | 3600 | | |
| a3 | 3,72 | 76,0 | 77,0 | 3600 | | |
| F | G | H | J | R | | |
| Abgasemissionen | | Emissionen in g/km | | | Leerlauf | ATG-Nummer |
| Getriebe | i-A | CO | HC | NO | CO min-1 | CH |
| m5 | 4,57 | -- | -- | -- | 2,50 850 | |
| a3 | 3,72 | -- | -- | -- | 2,50 850 | |
| F | G | K | L | M | N | R |

| Angaben für den Fahrzeugausweis | | (Code) |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| Fahrzeugart | <u>Personenwagen</u> | |
| Marke und Typ | <u>VW Typ 2</u> | |
| Typenschein-Nr. CH | <u>0857 92</u> | |
| Karosserie | <u>Limousine</u> | |
| Plätze | Total <u>8</u> | vorn <u>2</u> |
| Leergewicht | <u>1415</u> | Treibstoff <u>B</u> |
| Nutzlast | <u>---</u> | Hubraum <u>2109</u> |
| Gesamtgewicht | <u>2510</u> | Steuer-PS <u>10,74</u> |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Leergewicht : erhöht sich bei der Ausführung Hochraum um 50 kg.
- +) Reifenvarianten : 205/70 SR 14, V= 1300 kg (2,4) / H= 1300 kg (2,4), V-max. 180 km/h.
- Felgenvarianten : 6 J x 14, ET 30, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI", Spur V= 1603 mm / H= 1588 mm.
- §) Ausrüstung : bei 6" - Felgen mit ET 30 sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.
- x) Ger. Dachlast : mit Hochdach 100 kg, wenn der Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden kann.

Ort und Datum der Prüfung Nardo (I), 28.01 - 01.02.85.
Sta/PR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle