

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

V W

Typ

53 B - VW Scirocco (Motor: HV/55 kW*)
(Ab Fahrzeugtell.-Nr.: VWZZ353ZE.021981)

Typenschein-Nummer

CH 08 61 09

Hersteller

VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "53 B"
vor Fahrgestellnummer "VW...53..."

Herstellerplakette

im Motorraum, vorn neben Motorhaubenverschluss

Fahrgestellnummer

im Motorraum, oben rechts am Wasserkasten (Sichtfenster)

Motorzeichen

"HV" vorn auf Block (in Fahrtrichtung gesehen)

Hauptimporteur

A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Fahrgestell

2 Anzahl Räder 4

Anzahl Achsen

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Lenkung

mechanisch synchronisiert, oder Automat

Getriebe

5 od. 3-Stufen Achsantrieb auf Vorderräder

Anzahl Gänge

hydraulisch, 2-Kreis, (diagonal) v=Sch./h=IB.,

Betriebsbremse

mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder,
Bremskraftbegrenzer, wirkend auf Hinterräder.

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveau od. Druckdifferenz; Kontrollampe kombiniert

Karosserie

Limousine (Coupé)

Anzahl Türen

2 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4m (E) h Br3 (E)

Unterlegkeil

- Rückspiegel

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss links / rechts

Anzahl Plätze

t 4 v 2 M h 2

Masse

innen aussen 4050 Achsabstand 2400 /

Länge

1625 Doppelachse v h

Breite

1300 Spurweite ET45 v 1390 h 1358

Hohe

905 Spurweite ET38 v 1404 h 1372

Ueberhang

v h 745 " ET33 v 1414 h 1382

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

- Spurkreis Ø 10000 r 10000

Motor

Marke	V W	Typ	H H
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	Benzin	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	81,0	Hub	77,4
Hubraum	1595	Steuer-PS	8,12
Leistungs-kW	55 (DIN)	bei U/min	5000
Lärm-Standmessung	73(M) / 76(A)	dBA bei U/min	3750
Schalldämpfer	2 Töpfe : 400 x Ø 90 mm		450x215x105 mm
Kennzeichen	"191 119"		"191 119 A" x)
Abgasprüfung	A G V		
Entstörung	BAY, Anhang B, Ziffer 3+4; "A+2" / "B+2"		

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	570	340	910
Nutzlast	100	180	280
	670	520	1190
			1290
Fabnkgarantie	155 SR 13	155 SR 13	*)
Reifengrösse	- / 1,8	- / 1,8	
Ply / bar	710	710	
Tragkraft	180	180	
für V max	5 J x 13 ET	45 od. 38 Stahl/LM	++)

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe 1200 / 440

autom. Getriebe 1200 / 440

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

800 900

75 75

Garantierte Dachlast

167 162 km/h

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

gemessen km/h bei U/min Motor Zapfweile

Ausrüstung §)	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in CR/HCR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v _____ s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	B (E) auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	v B (E) auf Wunsch / HR (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt _____ ml/v Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH CH 5 0301 09 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	V W	53 B - VW Scirocco	
Typenscheinnummer	CH	08 61 09	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	910	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	8,12
Gesamtgewicht	1290	Hubraum	1595

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung.
- x) Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- + Reifenvarianten : 165 SR 13, 165/70 SR 13, 175/70 SR 13, 185/70 SR 13, 205/60 SR 13, 185/60 SR 14, 195/60 SR 14, 195/50 SR 13.
Trackkraft: Load-Index "69" (325 kg) oder grösser / V_{max}: Speed-Index "S" (180 km/h).
- ↔ Felgenvarianten : 5 1/2 J x 13 ET 38, 6 J x 13 ET 33, 6 J x 14 ET 33, 5 1/2 J x 15 ET 38, 6 J x 14 ET 38
Stahl oder Leichtmetall. Die Leichtmetallfelgen sind mit "VW/AUDI" gekennzeichnet.
Spurweiten siehe Vorderseite.
- §) Ausrüstung : Heckspoiler aus Polyurethan. Auf Wunsch mit Rundum-Spoilersatz, bestehend aus: Front-, Heckspoiler und Schwellenverbreiterungen.
Ab Felgenreisse 5 1/2" und grösser, sind Kotschutzklappen hinten erforderlich, ausser bei Verwendung des Rundum-Spoilersatzes.
Auf Wunsch mit Start/Stop-Anlage.