

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
CO) Personenwagen	V W	86 C - Polo (Stufenheck) (Motor: NZ / 40 kW)	CH 0861.41

Hersteller	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / ERD	Katalysator
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "86 C" oder "86 C - D"	
	Fahrgestellnummer "WVW...86....." oder "WVW...80....."	
Herstellerplakette	im Motorraum, vorn neben Motorhaubenschluss	
Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn Mitte am Wasserkasten	
Motorzeichen	"NZ" vorn rechts oben auf Block (in Fahrtrichtung gesehen)	
Importeur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinzach-Bad	

Fahrgestell	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4
Federung	v+h = Schraubenfedern, Stossdämpfer
Lenkung	Zahnstange
Achsantrieb	Vorderräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), v=Scheiben, h-Trommel, Unterdruckhilfe, auf alle Räder, a.V. Bremskraftregler lastabhängig auf HR
Hilfsbremse	mechanisch, Trommel, wirkend auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveau od. Druckdiff.; komb. Kontrolllampe

Motor	V W	Typ	N Z
Marke	Reihe/Injection	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	75,0	Hub	72,0
Bohrung	1272	Steuer-PS	6,48
Hubraum	40 DIN	bei min-1	5200
Leistung kW	97	bei min-1	3000
Md-max Nm	B+2 / A+2		
Entstörung	2 = 350 x ø 80	"867 119" oder "867 119 A"	
Schalldämpfer	400x210x100	"867 120" oder "867 120 B"	

Karosserie/Ausrüstung	Limousine / §)
Anzahl Türen	2
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m(E)
Unterlegkel	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Treibstofftank	1/ Stahl, 42 Liter
Warnvorrichtung	1/ Ruhla, CH 2 024 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	455	305	760
Gewichtsverteilung	110	240	350
	565	545	1110
			1190
Fabrikgarantie	145 SR 13	145 SR 13	+))
Reifengröße	- / 2,2	- / 2,2	
Ply/bar	750	750	
Tragkraft	180	180	
für Vmax	4 1/2 J x 13	ET 45 Stahl/Leichtmetall	+))
Felgen			

Anzahl Plätze	T 5 v 2 M h 3
Masse	innen aussen
Länge	3975
Breite	1580/1600
Höhe	1355
Überhang vorn	705
Überhang hinten	935
Bodenfreiheit	leer beladen
Achsabstand	2335
Doppelachse v h	
Spurweite v h	1306 +)
Spurweite h	1332 +)
Spurkreis ø l r	9300 9300

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe 650 / 410	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	650	
Geprüfte Anhängelast	50	
Garantierte Dachlast	153	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen	kn/h bei min-1	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		
m5	4,06	74,0	71,0	3900		
<u>Emissionswerte 1.10.85 erfüllt</u>						
F	G	H	J		R	
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m5	4,06	0,98	0,20	0,17	- 800	07 2301 02
F	G	K	L	M	N	R

Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Fahrzeugart	<u>Personenwagen</u>	
Marke und Typ	<u>VW 86 C - Polo</u>	
Typenschein-Nr. CH	<u>0861 41</u>	
Karosserie	<u>Limousine</u>	
Plätze	Total <u>5</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>760</u>	Treibstoff <u>B</u>
Nutzlast	<u>---</u>	Hubraum <u>1272</u>
Gesamtgewicht	<u>1190</u>	Steuer-PS <u>6,48</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- Katalysator : Kennzeichnung "867 131 701"
- * Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- + Reifenvarianten : 155/70 SR 13, 165/65 SR 13, 175/60 SR 13, Load-Index "65" oder grösser, Speed-Index "S"
- Felgenvarianten : 4 1/2 J x 13 ET 38, Stahl bzw Leichtmetall "VW/AUDI", Spur v= 1320 mm h= 1346 mm
5 1/2 J x 13 ET 38, Stahl bzw Leichtmetall "VW/AUDI", Spur v= 1320 mm h= 1346 mm
- § Ausrüstung : mit Felgen ET 38 = Kotschutzlappen hinten oder Kotflügelverbreiterungen (Fz.-Breite 1600) erforderlich auf Wunsch lieferbar mit Rundum-Spoilersatz, bestehend aus Kotflügelverbreiterungen, Schwellenverbreiterungen sowie Heckspoiler auf Kofferdeckel (alles aus Kunststoff)

Eintrag Fahrzeugausweis:

576 - Katalysator, US-83 Norm