

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie
Personenwagen mit
Allrad-Antrieb

Marke
ALFA - ROMEO

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
1900 AR 52

Typbescheinigung
Nr. **1002**

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichn. "1900 AR 52" links auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Vorn, rechts auf Innenseite des Längsträgers, vor der Achse
 Motornummer eingeschlagen Vorn auf Stirnseite des Motor-Gehäuses (Zylinderkopf)
 Hersteller des Fahrgestells S. p. Az. ALFA ROMEO, MILANO (I)
 Hersteller des Motors S. p. Az. ALFA ROMEO, MILANO (I)

MOTOR
 Marke u. Typ **ALFA ROMEO AR 1307**
 Art Reihenm., obengest.
 Treibstoff **Benzin**
 Zyl.-Zahl **4 Takt 4**
 Zyl.-Bohrung **82,55 mm**
 Kolbenhub **88 mm**
 Steuer PS **9,594**
 Zyl.-Inhalt zus. **1'884 cm³**
 Brems-PS **70**
 Kühlung **Wasser**
 Lage des Motors **Vorn**

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf alle Räder
 1. Bremse **Fussbremse : Hydraulisch, IB., auf alle Räder.**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, auf Getriebewelle**
 3. Bremse **---**
 Anhängerbremse **---**
 Lenkung **Links**
 Anhängervorrichtung **Haken m/Sicherung**
 Anzahl Vorwärtsgänge **4 bezw. 8**
 Geschw. im 1. Gang **8,25** im dir. Gang **103 Km/Std**

KAROSSERIE
 Hersteller **ALFA ROMEO MILANO**
 Art / Form **Torpedo m/Verdeck**
 Anzahl Türen **2**
 Sitzplätze **Total *) 6 - 8**
 Vorn **2** Mitte **---** Hinten **4-6**
 Stehplätze **---**
 Für Motorräder: Sozluissitz **---**
 Seitenwagen **---**

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG		Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg.	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosseriert)	700 kg	640 kg	1'340 kg
Nutzlast <u>inkl. 2 Personen</u>	kg	kg	650 kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	--- kg
Bereifung: Dimension	6.40 - 16		einfach MOTOREN
Maxim. Tragkraft (pro Reifen)	600 kg	pro Achse 1'200 kg	1'200 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke ?
Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern
Stoplichter 1, kombiniert
Richtungsanzeiger: System 2, Winker m/Kontrolllampe
Warnvorrichtung 1 elektr. Horn


Abblendsystem Duplolampen m/Abblendkappe
Schlußlichter 1, kombiniert
Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert
Lage Seitlich am Torpedo
Schelbenwischer 2, elektrisch

1)

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'330	mm
	hinten	1'315	mm
Gesamtbreite, vorne	<u>1'570</u>	mm, hinten	1'520 mm
Achsenabstand		2'200	mm
Gesamtlänge		3'535	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'910	mm
Bodenfreiheit		210	mm
Überhang, hinten		805	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		575	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		780	mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links		11,10	m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts		10,50	m
do. Allrad links		11,75	m
do. Allrad rechts		10,90	m

Innenmaße



Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Wenn das Fz. ohne Verdeck benützt wird, müssen seitlich und nach hinten ein Rohrgeländer angebracht werden zum Schutze der Mitfahrer.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Kontrollnummer-Bel. : Celluloid-Fenster muss durch Glas oder Plexiglas ersetzt werden.
- 2) Rückblickspiegel : Muss nach aussen, links, versetzt werden.
- 3) Auspuffrohr-Ende : Darf weder nach rechts, noch gegen den Boden gerichtet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung

Lugano, den 1. 12.1952

Die Typenprüfungskommission