

Fahrzeug - Kategorie
Personenwagen

Marke
ALFA - ROMEO

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
1900 C Coupé

Typbeschreibung
Nr. **1003**

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichn. "AR 1900 C" als Vorzahl der Fahrgestell-No. rechts a/Spritzw
Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette
Motornummer eingeschlagen Vorn auf Stirnwand des Motor-Gehäuse (Zylinderkopf)
Hersteller des Fahrgestells S. p. Az. ALFA ROMEO, MILANO (I)
Hersteller des Motors S. p. Az. ALFA ROMEO, MILANO (I)

MOTOR
Marke u. Typ **ALFA ROMEO AR 1308**
Art Reiherm., obengest.
Treibstoff **Benzin**
Zyl.-Zahl **4** Takt **4**
Zyl.-Bohrung **82,55** mm
Kolbenhub **88** mm
Steuer PS **9,594**
Zyl.-Inhalt zus. **1'884** cm³
Brems-PS **100**
Kühlung **Wasser**
Lage des Motors **Vorn**

FAHRGESTELL
Anzahl Achsen **2**
Antrieb auf **Hinterräder**
1. Bremse **Fussbremse : Hydraulisch, IB., auf alle Räder**
2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, IB., Kabel & Gestänge, auf Hinterräder**
3. Bremse **---**
Anhängerbremse **---**
Lenkung **Links *)**
Anhängervorrichtung **---**
Anzahl Vorwärtsgänge **4**
Geschw. im 1. Gang **Im dir. Gang 180 Km/Sti**

KAROSSERIE
Hersteller **ALFA ROMEO MILANO**
Art/Form **Limousine Coupé**
Anzahl Türen **2**
Sitzplätze **) Total **2 - 4**
Vorn **2** Mitte **---** Hinten **2 ****
Stehplätze **---**
Für Motorräder: Soziussitz **---**
Seitenwagen **---**

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG			
	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	---
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	---
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	---
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	kg	kg	1'000 kg
Nutzlast	kg	kg	---
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	---
Bereifung: Dimension	6.00 - 16		einfach ---
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 600 kg) pro Achse	1'200 kg	1'200 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke CARELLO

Abblendsystem

Duplolumpen m/Abblendkappe

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern

Schlußlichter

2, links und rechts

Stoplichter 2, links und rechts, kombiniert

Kontrollnummerbeleuchtung

1, Mitte Kofferdeckel¹⁾

Richtungsanzeiger: System 4, Blinker m/Kontrolllampe

Lage

Vorn = Unter den Scheinw. (2 Glühlampen)


Hinten = Kombiniert m/Stoplichter

Warnvorrichtung 1, elektr. Horn

Scheibenwischer 2, elektr. (Doppelfadenlampen)

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	1'330	mm
	{ hinten	1'330	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'600	mm
Achsenabstand		2'500	mm
Gesamtlänge		4'400	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'360	mm
Bodenfreiheit		170	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		11,55	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		10,60	m



Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Auf Wunsch wird auch mit Lenkung rechts geliefert
- **) Die hintere Bank kann nur als Notsitze berücksichtigt werden, wenn sie mit Sitzkissen ausgerüstet ist.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Kontrollnummer-Bel. : Kann nur als genügend bezeichnet werden, wenn das Schild richtig angepasst ist, (d.h. ohne Rahmen). Bei der Einzelprüfung, kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung

Lugano, den 1. 12.1952

Die Typenprüfungskommission