

Fahrzeug - Kategorie

Motorrad

Marke

MV-AGUSTA

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

MV 150 cc E Sport L

Typbescheinigung

Nr. **1008**

Erkennungsmerkmale des Typs **Ausführung mit Teleskop-Gabel**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Vorn unten auf Steuerrohr**
 Motornummer eingeschlagen **Hinten oben auf Motor-Gehäuse, in Querrichtung, unter Batterie**
 Hersteller des Fahrgestells **MECCANICA VERGHERA AGUSTA, GALLARATE (I)**
 Hersteller des Motors **MECCANICA VERGHERA AGUSTA, GALLARATE (I)**

TYPENBESCHEINIGUNG

MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR

Marke u. Typ **MV AGUSTA 150**
 Art **Blockm. Zweitakt**
 Treibstoff **Benzin/Oelgem.**
 Zyl.-Zahl **1** Takt **2**
 Zyl.-Bohrung **56** mm
 Kolbenhub **60** mm
 Steuer **PS 0,753**
 Zyl.-Inhalt zus. **148** cm³
 Brems-PS **9,5**
 Kühlung **Luft**
 Lage des Motors **Unten Mitte**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterrad**
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch, IB., Gestänge, auf Hinterrad**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Vorderrad**
 3. Bremse **---**
 Anhängerbremse **---**
 Lenkung **Normale Lenkstange**
 Anhängervorrichtung **---**
 Anzahl Vorwärtsgänge **4**
 Geschw. im 1. Gang **im dir. Gang 115 Km/Std**

KAROSSERIE

Hersteller **MECCA NICA VERGHERA**
 Art / Form **Motorrad**
 Anzahl Türen **---**
 Sitzplätze **Total 2**
 Vorn **---** Mitte **---** Hinten **---**
 Stehplätze **---**
 Für Motorräder: Soziussitz **Ja ***
 Seltenwagen **Nein**

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosseriert) m/Soziussitz	46 kg	51 kg	97 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	kg
Bereifung: Dimension	2.50 / 2.75 - 19		einfach/doppel
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 175 kg) pro Achse	175 kg	175 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke	C E V	Abblendsystem	Duplolarampe mit Abblendkappe	
Stand-/Markierlichter	1, im Scheinwerfer	Schlusslichter	1, kombiniert	1)
Stoplichter	—	Kontrollnummerbeleuchtung	1, kombiniert (3 W.)	1)
Richtungsanzeiger: System	—	Lage	—	
Warnvorrichtung	1 elektr. Horn	Schelbenwischer	—	

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	— mm
	{ hinten	— mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	600 mm
Achsenabstand		1'280 mm
Gesamtlänge		1'940 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		980 mm
Bodenfreiheit		140 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		— m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		— m
Höhe Sattel ab Boden		760 mm.

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Wenn das Fz. mit Soziussitz ausgerüstet wird, muss die Befestigung den entsprechenden Richtlinien angepasst werden (Feste Verbindung mit dem Hinterrahmen)
Bei der Einzelprüfung kontrollieren.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Kontrollnummer-Bel. :
Schlusslicht : Die Fenster aus Celluloid sind durch solche aus Glas oder Plexiglas zu ersetzen.
 - 2) Geschwindigkeitsmesser : Fehlt, ist anzufordern.
 - 3) Auspufflärm : Auf 7 M. seitl. Vollgas = 98 Phon
Zu stark. Muss herabgesetzt werden, damit das Maximum von 90 Phon nicht überschritten wird.
- Ort und Datum der Typenprüfung

Locarno, den 2. 12.1952

Die Typenprüfungskommission