

Fahrzeug - Kategorie
**Lieferwagen -
 Fahrgestell**

Marke

RENAULT

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

R 2093

Série Colorale
 Chassis/cabine

Typbescheinigung

Nr. **1025-D**

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichn. "R 2093" oben auf Spritzwand, a/Hersteller-Plakette**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Rechts, oben auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette**
 Motornummer eingeschlagen **Rechts, hinten auf Motorgehäuse**
 Hersteller des Fahrgestells **Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCOURT (Seine) F**
 Hersteller des Motors **Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCOURT (Seine) F**

TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

MOTOR
 Marke u. Typ **RENAULT 668**
 Art **Reihenm., obengest.**
 Treibstoff **Benzin**
 Zyl.-Zahl **4 Takt 4**
 Zyl.-Bohrung **85 mm**
 Kolbenhub **88 mm**
 Steuer PS **10,173**
 Zyl.-Inhalt zus. **1'996 cm³**
 Brems-PS **54**
 Kühlung **Wasser**
 Lage des Motors **Vorn**

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterräder**
 1. Bremse **Fussbremse : Hydraulisch auf alle Räder**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, Kabelzug, auf Hinterräder**
 3. Bremse **—**
 Anhängerbremse **—**
 Lenkung **Links**
 Anhängervorrichtung **—**
 Anzahl Vorwärtsgänge **4**
 Geschw. im 1. Gang **Im dir. Gang 80 Km/Std**

KAROSSERIE
 Hersteller **RENAULT BILLANCOURT**
 Art/Form **Fahrgestell m/Kabine (f. Einzelkarossierung)**
 Anzahl Türen (Kabine 2) **—**
 Sitzplätze **Total 2-3**
 Vorn **2-3** Mitte **—** Hinten **—**
 Stehplätze **—**
 Für Motorräder: Soziussitz **—**
 Seitenwagen **—**

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells . . . <u>mit Kabine</u>	930 kg	510 kg	1'440 kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	1'050 kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	2'490 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	kg	kg	— kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	6.00 - 16 TT oder 17 x 400		einfach/doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen $\frac{650}{715}$ kg) pro Achse	$\frac{1'300}{1'430}$ kg	$\frac{1'300}{1'430}$ kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke CIBIE	Abblendsystem Duplolampen, m/Abblendkappe	1)
Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern	1) Schlußlichter 1, kombiniert 5 W.	1)
Stoplichter 1, kombiniert 15 W.	1) Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert 5 W.	1)
Richtungsanzeiger: System 4, Blinker m/Kontrolllampe	Lage Vorn = Unter den Scheinwerfern (weiss) Hint. = Hinter Kabinen-Türen (orange)	1)
Warnvorrichtung 1, elektr. Horn	Scheibenwischer 2, elektrisch	

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn 1'480 mm hinten 1'460 mm
Gesamtbreite, vorne	1'805 mm, hinten 1'680 mm
Achsenabstand	2'660 mm
Gesamtlänge Fahrgestell	4'270 mm
Gesamthöhe (unbelastet) Kabine	1'870 mm
Bodenfreiheit	210 mm
Überhang, hinten Fahrgestell	725 mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)	— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)	— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links	11,65 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts	11,10 m



Innenmaße (Bei der Einzelprüfung feststellen)

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seltenläden (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Diese Bescheinigung ist zu verwenden für Wagen welche mit einer schweiz. Karosserie ausgerüstet sind.

Für die Original-Karosserie siehe Bescheinigungen:

Station Wagon (PRAIRIE)	1025/A
do. (PRAIRIE DE LUXE 3)	1025/B
Kastenwagen (Fourgonnette tôlée)	1025/C
Pick-Up	1025/E
Brücke m/Blache (Plateau bâché)	1025/F

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

1) Ausrüstung: Ist bei der Einzelprüfung, d.h. nach Anbringen der Karosserie zu kontrollieren:
Abstand der Stand- & Rücklichter vom äussersten Fz.-Rand

Sichtbarkeit der Blinker von hinten (orange nach vorn, rot nach hinten)

Hintere kombinierte Laternen darf nicht mit bemalten Fenster ausgerüstet sein, sondern mit orangefarbener gebrannter Farbe.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, den 16. 1.1953

Die Typenprüfungskommission