

Fahrzeug - Kategorie  
Lieferwagen

Marke  
**RENAULT**

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen  
Série Colorale  
PICK-UP  
**R 2093**

Typbescheinigung  
Nr. **1025-E**

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichn. "R 2093" auf Spritzwand, a/Herst.-Plakette - Karross-Pick-Up  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts oben auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette  
 Motornummer eingeschlagen Rechts hinten auf Motorgehäuse  
 Hersteller des Fahrgestells Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCOURT (Seine) F  
 Hersteller des Motors Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCOURT (Seine) F

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ RENAULT 668	Anzahl Achsen 2	Hersteller RENAULT
Art Reihenm., obengest.	Antrieb auf Hinterräder	Hersteller BILLANCOURT
Treibstoff Benzin	1. Bremse Fußbremse : Hydraulisch auf alle Räder	Art / Form "PICK-UP"
Zyl.-Zahl 4 Takt 4	2. Bremse Handbremse : Mechanisch, Kabelzug, auf Hinterräder	Versenkte Brücke m/Seitenl
Zyl.-Bohrung 85 mm	3. Bremse —	Anzahl Türen 2 (+ 1 Klapplad
Kolbenhub 88 mm	Anhängerbremse —	Sitzplätze Total 2 - 3
Steuer PS 10,173	Lenkung Links	Vorn 2-3 Mitte — Hinten —
Zyl.-Inhalt zus. 1'996 cm³	Anhängevorrichtung —	Stehplätze —
Brems-PS 54	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Für Motorräder: Soziussitz —
Kühlung Wasser	Geschw. im 1. Gang im dir. Gang 80 Km/St.	Seltenwagen —
Lage des Motors Vorn		

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells . . . . .	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV) . . . . .	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht . . . . .	kg	kg	2'450 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) . . . . .	940 kg	710 kg	1'650 kg
Nutzlast : . . . . . <u>Fahrer inbegriffen</u> . . . . .	kg	kg	800 kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht . . . . .			— kg
Bereifung: Dimension . . . . .	7.50 - 16 R		einfach
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 850 kg) . . . . . pro Achse	1'700 kg	1'700 kg	

TYPENBESCHEINIGUNG  
MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke CIBIE

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern

Stopplichter 1, kombiniert 15 W.

Richtungsanzeiger: System 2, Blinker m/Kontrolllampe

Warnvorrichtung 1 elektr. Horn

Abblendsystem Duplolanpen m/Abblendkappe

Schlußlichter 1 kombiniert 5 W. + 1 Rückstrahler

Kontrollnummerbeleuchtung 2, links (2 Lämpchen 10 W) 1)

Lage Hinter den Kabinen-Türen

Schelbenwischer 2, elektrisch

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'480 mm
	hinten	1'460 mm
Gesamtbreite, vorne	[mm, hinten	1'830 mm
Achsenabstand		2'660 mm
Gesamtlänge		4'400 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'850 mm
Bodenfreiheit		230 mm
Oberhang, hinten		940 mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		540 mm
Anhängevorrichtung (Oberhang)		870 mm
Äußerer Wendekreisl-Durchm. links		12,05 m
Äußerer Wendekreisl-Durchm. rechts		11,15 m

### Innenmaße

Länge des Laderaumes	1'760/1'860 mm
Breite des Laderaumes	1'100/1'460 mm
Lichte Höhe	— mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	750 mm
Seitenladen (Höhe)	520 mm
Überhang Ladefläche	780 mm

## BEMERKUNGEN

### ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Kontrollnummer-Bel. : Wird vom Importeur dem schweiz. Kontrollschilde angepasst.
- 2) Rückspiegel : Je nach Gattung der transportierten Waren ist der Rückspiegel links aussen zu versetzen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, den 16. 1.1953

Die Typenprüfungskommission

