

Fahrzeug - Kategorie

Motorrad

Marke

MOTOM

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Delfino 163 cc

Typbezeichnung

Nr. 1033

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichn. "Delfino" seitl. unter Sattel sowie Mitte Lenkerverschaltung  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Hinten, links auf Rahmenrohr, unter dem Gepäckträger  
 Motornummer eingeschlagen Rechts, unten auf Motorverschaltung  
 Hersteller des Fahrgestells MOTOM Italiana S.p.A., MILANO (I)  
 Hersteller des Motors MOTOM Italiana S.p.A., MILANO (I)

 TYPENBESCHREIBUNG  
 MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

## MOTOR

Marke u. Typ MOTOM Delfino

Art Blockm., obengest.

Treibstoff Benzin

Zyl.-Zahl 1 Takt 4

Zyl.-Bohrung 62 mm

Kolbenhub 54 mm

Steuer PS 0,830

Zyl.-Inhalt zus. 163 cm<sup>3</sup>

Brems-PS 7,5

Kühlung Luft (Gebläse)

Lage des Motors Unter Sattel

## FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2

Antrieb auf Hinterrad

1. Bremse Fußbremse : Mechanisch, IB.,  
Gestänge, auf Hinterrad2. Bremse Handbremse : Mechanisch, IB.,  
Kabelzug, auf Vorderrad

3. Bremse —

Anhängerbremse —

Lenkung Normale Lenkstange

Anhängervorrichtung —

Anzahl Vorwärtsgänge 4

Geschw. im 1. Gang Im dir. Gang 85 Km/Std

## KAROSSERIE

Hersteller MOTOM MILANO

Art / Form

Motorrad

Anzahl Türen —

Sitzplätze Total 2

Vorn 1 Mitte — Hinten —

Stehplätze —

Für Motorräder: Soziussitz Ja

Seitenwagen —

## GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) m/Soziussitz	50 kg	66 kg	116 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	—	—	— kg
Bereifung: Dimension	3.50 - 15		einfach <del>decret</del>
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 200 kg) pro Achse	200 kg	200 kg	

# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **CIBIE (I)**  
Stand-/Markierlichter **1, im Scheinwerfer**  
Stoplichter **---**  
Richtungsanzeiger: System **---**  
Warnvorrichtung **1 elektr. Horn**

Abblendsystem **Duplolarampe n/Abblendkappe**  
Schlußlichter **1, kombiniert, 3 Watts**  
Kontrollnummerbeleuchtung **1, kombiniert, Plexiglas 3 W.**  
Lage **---**  
Schelbenwischer **---**

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{	vorn	---	mm
		hinten	---	mm
Gesamtbreite, vorne		1mm, hinten	<b>770</b>	mm
Achsenabstand			<b>1'360</b>	mm
Gesamtlänge			<b>1'960</b>	mm
Gesamthöhe (unbelastet)			<b>1'010</b>	mm
Bodenfreiheit			<b>135</b>	mm
Überhang, hinten			---	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)			---	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)			---	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links			---	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts			---	m

## Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

## BEMERKUNGEN

### Auspufflärm :

Auf 7 m. seitlich : Leerlauf 82 Phon  
Vollgas 3 Sek. 100 Phon

Zu laut - Muss auf das zugelassene Maximum von  
90 Phon herabgesetzt werden.

## ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 9. 1.1953

Die Typenprüfungskommission