

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie
Personenwagen

Marke
CADILLAC

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
Serie 62 Model 6219
Sedan 4-Door

Typbescheinigung
Nr. **1042A**

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichn. "Model 6219" rechts auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Rechts oben auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette**
 Motornummer eingeschlagen **Rechts vorn auf Motorblock, unter dem Oelfilter, sowie auf Plakette**
 Hersteller des Fahrgestells **CADILLAC MOTOR DIVISION of General Motors Corporation (USA)**
 Hersteller des Motors **CADILLAC MOTOR DIVISION of General Motors Corporation (USA)**

MOTOR
 Marke u. Typ **CADILLAC 200PS**
 Art **V-8 Motor, obengest.**
 Treibstoff **Benzin**
 Zyl.-Zahl **8 Takt 4**
 Zyl.-Bohrung **96,84 mm**
 Kolbenhub **92,07 mm**
 Steuer PS **27,629**
 Zyl.-Inhalt zus. **5'422 cm³**
 Brems-PS **200**
 Kühlung **Wasser**
 Lage des Motors **Vorn**

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterräder**
 1. Bremse **Fussbremse : Hydraulisch, auf alle 4 Räder**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, Kabelzug, auf Hinterräder**
 3. Bremse **---**
 Anhängerbremse **---**
 Lenkung **Links - m/hydr. Servo-Hilfe**
 Anhängervorrichtung **---**
 Anzahl Vorwärtsgänge **2 Stufen "HYDRAMATIC"**
 Geschw. im 1. Gang **Im dir. Gang 160 Km/Std**

KAROSSERIE
 Hersteller **CADILLAC MOTOR DIVISION**
 Art / Form **Limousine (4-Door Sedan)**
 Anzahl Türen **4**
 Sitzplätze **Total 6 - 7**
 Vorn **3** Mitte **---** Hinten **3-4**
 Stehplätze **---**
 Für Motorräder: Sozlusslitz **---**
 Seitenwagen **---**

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosliert)	1'112 kg	960 kg	2'072 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	kg
Bereifung: Dimension	8.20 - 15 4 Ply		einfach / double
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 670 kg)	pro Achse 1'340 kg	1'340 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

12 V.

1)

Scheinwerfer: Marke GALLAY-Einsätze

1) Abblendsystem Duplolampen m/Abblendkappe

1)

Stand-/Markierlichter 2, unter den Scheinwerf.

1) Schlußlichter 2, kombiniert

Stoplichter 2, kombiniert

Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte hint. Stosstange
Vorn = Unter den Scheinwerfern

Richtungsanzeiger: System 4, Blinker m/Kontrolllampe

Lage Hint. = Kombin. m/Schluss- & Stoplichter

1)

Warnvorrichtung 1 elektr. Doppelhorn

Scheibenwischer 2, Vakuum m/Pumpe

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'501	mm
	hinten	1'603	mm
Gesamtbreite, vorne	2'035 (mm, hinten)	2'035	mm
Achsenabstand		3'200	mm
Gesamtlänge		5'481	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'660	mm
Bodenfreiheit		190	mm
Überhang, hinten		1'340	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		---	mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links		13,15	m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts		13,75	m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

Weitere Ausführungen mit gleichem Radstand :

Model 6237X Coupé de Ville (m/Speichenräder)

Model 6267SX Coupé "Eldorado"

m/Radstand 3'301 mm = Serie 60 S "Fleetwood"

m/Radstand 3'727 mm = Serie 75 Imperial Sedan

Für diese Ausführungen, welche vereinzelt in die Schweiz kommen, werden keine Bescheinigungen ausgestellt ; sie sind einzeln aufzunehmen, ohne Typen-Bescheinigungs-No.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)1) Ausrüstung : Wird vom Importeur wie folgt abgeändert

Scheinwerfer-Einsätze GALLAY mit eingebauten Markierlichter.

Vordere Blinker unter den Scheinwerfern, im gleichen Gehäuse wie Nebellampen (15 Watts)

Nebellampen unter den Scheinwerfern mit den vord.

Blinkern kombiniert (Glühlampe 32 W. m/Kappe)

Kontrollnummer-Bel. : Kontrollschild muss der Beleuchtung angepasst werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Biel, den 23. 1.1953

Die Typenprüfungskommission