

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie
Personenwagen

Marke

CADILLAC

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Serie 62 Model 6267 X
Cabriolet

Typbescheinigung

Nr. 1042-B

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichn. "Model 6267X" rechts a/Spritzwand, a/Plakette - Cabriolet
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, oben auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette
 Motornummer eingeschlagen Vorn, rechts auf Motorblock, unter Oelfilter, sowie auf Plakette
 Hersteller des Fahrgestells CADILLAC MOTOR DIVISION of General Motors Corporation
 Hersteller des Motors CADILLAC MOTOR DIVISION of General Motors Corporation

MOTOR

Marke u. Typ CADILLAC 200 PS
 Art V - 8, obengest.
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 8 Takt 4
 Zyl.-Bohrung 96,84 mm
 Kolbenhub 92,07 mm
 Steuer PS 27,629
 Zyl.-Inhalt zus. 5'422 cm³
 Brems-PS 200
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fussbremse : Hydraulisch
 auf alle 4 Räder
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch,
 Kabelzug, auf Hinterräder
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung Links - M/hydraul. Servo-Hilfe
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 2 Stufen = HYDRAMATIC
 Geschw. im 1. Gang im dir. Gang 160 Km/Std

KAROSSERIE

Hersteller CADILLAC MOTOR
 DIVISION
 Art / Form Cabriolet
 (Convertible)
 Anzahl Türen 2
 Sitzplätze Total 6
 Vorn 3 Mitte — Hinten 3
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz —
 Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosliert)	1'165 kg	1'025 kg	2'190 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	— kg
Bereifung: Dimension	8.20 - 15	4 Ply	einfach
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 670 kg) pro Achse	1'340 kg	1'340 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V.

Scheinwerfer: Marke GALLAY-Einsätze 1) Abblendsystem Duplolampen m/Abblendkappe 1)
Stand-/Markierlichter 2, unter den Scheinwerfer 1) Schlußlichter 2, kombiniert
Stoplichter 2, kombiniert Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte hint. Stosstange
Richtungsanzeiger: System 4, Blinker m/Kontrolllampe & Ticker Lage VORN = Unter den Scheinwerfern 1)
HINT. = Komb. m/Schluss- & Stoplichter
Warnvorrichtung 1 elektr. Doppelhorn Scheibenwischer 2, Vakuum m/Pumpe

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'501	mm
	hinten	1'603	mm
Gesamtbreite, vorne	(mm, hinten)	2'035	mm
Achsenabstand		3'200	mm
Gesamtlänge		5'608	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'600	mm
Bodenfreiheit		190	mm
Überhang, hinten		1'640	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		13,15	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		13,75	m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (z. MFV)

1) Ausrüstung: Wird vom Importeur wie folgt abgeändert:
Scheinwerfer: Einsätze GALLAY m/eingebauten Markierlichter
Voraere Blinker: Unter den Scheinwerfern in den gleichen Gehäusen wie Nebellampen (15 Watts)
Nebellampen: Unter den Scheinwerfern kombiniert mit den vorderen Blinker (32 Watts Glühbirne)
Kontrollnummer-Bel.: Kontrollschild muss der Ort und Datum der Typenprüfung Beleuchtung angepasst werden.

BIEL, den 12. 2.1953

Die Typenprüfungskommission