

TYPENBESCHREIBUNG  
MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie  
Personenwagen

Mark.  
**BUICK SUPER**

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen  
Serie 50 Model 4519  
4-Door Riviera  
Sedan

Typbescheinigung  
Nr. 1043.A

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichn. "Style 4519" rechts auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts oben auf Längsträger, sowie rechts a/Spritzwand, a/Plakette  
 Motornummer eingeschlagen Links oben auf Motorgehäuse, beim Auspuff-Sammelrohr, & a/Plakette  
 Hersteller des Fahrgestells BUICK MOTOR DIVISION of General Motors Corporation (USA)  
 Hersteller des Motors BUICK MOTOR DIVISION of General Motors Corporation (USA)

**MOTOR**

Marke u. Typ BUICK Fireball  
 Art V-8 Motor, obengest.  
 Treibstoff Benzin  
 Zyl.-Zahl 8 Takt 4  
 Zyl.-Bohrung 101,60 mm  
 Kolbenhub 81,28 mm  
 Steuer PS 26,847  
 Zyl.-Inhalt zus. 5'272 cm<sup>3</sup>  
 Brems-PS 160  
 Kühlung Wasser  
 Lage des Motors Vorn

**FAHRGESTELL**

Anzahl Achsen 2  
 Antrieb auf Hinterräder  
 1. Bremse Fußbremse : Hydraulisch auf alle 4 Räder.  
 2. Bremse Parkierbremse : Mechanisch, Kabelzug durch Pedal auf Hinterräder  
 3. Bremse —  
 Anhängerbremse —  
 Lenkung Links - Schnecke m/Rolle  
 Anhängervorrichtung —  
 Anzahl Vorwärtsgänge DYNAFLOW stufenlos  
 Geschw. im 1. Gang Im dir. Gang

**KAROSSERIE**

Hersteller BUICK MOTOR DIVISION  
 Art / Form Limousine (4-Door Riviera Sedan)  
 Anzahl Türen 4  
 Sitzplätze Total 6 - 7  
 Vorn 3 Mitte — Hinten 3-4  
 Stehplätze —  
 Für Motorräder: Sozialsitze —  
 Seitenwagen —

**GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG**

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereten Fahrzeuges (karosiert)	1'050 kg	898 kg	1'948 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	—	—	— kg
Bereifung: Dimension	7.60 - 15	4 Ply	einfach
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 630 kg) pro Achse	1'260 kg	1'260 kg	

# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V.

Scheinwerfer: Marke GALLAY-Einsätze 1) Abblendsystem Duplolampen m/Abblendkappe 1)  
Stand-,Markierlichter 2, unter den Scheinwerfern Schlußlichter 2, kombiniert m/Stoplichter  
Stoplichter 2, kombiniert mit Schlusslichter Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte hint. Stosstange  
Richtungsanzeiger: System 4, Blinker m/Kontrolllampe Lage Vorn = Kombiniert m/Standlichter (weiss)  
Warnvorrichtung 1 elektr. Doppelhorn Hint. = Unter den Schlusslichtern  
Scheibenwischer 2, Vakuum m/Pumpe

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'524	mm
	hinten	1'579	mm
Gesamtbreite, vorne	(mm, hinten)	2'028	mm
Achsenabstand		3'187	mm
Gesamtlänge		5'380	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'662	mm
Bodenfreiheit		210	mm
Überhang, hinten		1'330	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		—	mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links		14,25	m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts		14,20	m

## Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seltenladen (Höhe)	mm

## BEMERKUNGEN

2 Rückfahrlampen, brennen nur mit eingeschaltetem Rückwärtsgang und Zündung.

## ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

- 1) Scheinwerfer : GALLAY-Einsätze mit Duplolampen werden vom Importeur eingebaut.
- 2) Motorhaube-Garnitur : Spitzen und Kanten abrunden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Biel, den 23. 1.1953

Die Typenprüfungskommission