

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie
Personenwagen

Marke
BUICK SUPER

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
Serie 50 Convertible
Model 56C/4567X

Typbescheinigung
Nr. **1043.B**

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichn. "Style 4567X" auf Hersteller-Plakette - Ausf. Cabriolet
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts oben auf Längsträger, sowie rechts a/Spritzwand, a/Plakette
 Motornummer eingeschlagen Links oben auf Motorgehäuse, beim Auspuff-Sammelrohr, a/Plakette
 Hersteller des Fahrgestells BUICK MOTOR DIVISION of General Motors Corporation (USA)
 Hersteller des Motors BUICK MOTOR DIVISION of General Motors Corporation (USA)

MOTOR

Marke u. Typ BUICK Fireball
 Art V-8 Motor, obengest.
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 8 Takt 4
 Zyl.-Bohrung 101,60 mm
 Kolbenhub 81,28 mm
 Steuer PS 26,847
 Zyl.-Inhalt zus. 5'272 cm³
 Brems-PS 160
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fussbremse : Hydraulisch auf alle 4 Räder
 2. Bremse Parkierbremse : Mechanisch, Kabelzug durch Pedal, auf Hinterräder
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung Links - m/hydr. Servo-Hilfe
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge DYNAFLOW stufenlos
 Geschw. im 1. Gang Im dir. Gang 160 Km/Std

KAROSSERIE

Hersteller BUICK MOTOR DIVISION
 Art/Form Cabriolet (Convertible Coupé)
 Anzahl Türen 2
 Sitzplätze Total 5 - 6
 Vorn 2-3 Mitte — Hinten 3
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz —
 Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrberaiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantirtes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrberaiten Fahrzeuges (karossiert)	1'100 kg	850 kg	1'950 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantirtes maximales Anhängerzuggewicht	—	—	— kg
Bereifung: Dimension	7.60 - 15 4 Ply		einfach/Motort
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 630 kg) pro Achse	1'260 kg	1'260 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V.

Scheinwerfer: Marke GALLAY-Einsätze 1) Abblendsystem Duplollampen m/Abblendkappe 1)
Stand-/Markierlichter 2, unter den Scheinwerfern Schloßlichter 2, kombiniert mit Stoplichter
Stoplichter 2, kombiniert mit Schlusslichter Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte hint. Stosstange
Richtungsanzeiger: System 4, Blinker m/Kontrolllampe Lage Vorn = Kombiniert m/Standlichter
Warnvorrichtung 1 elektr. Doppelhorn Scheibenwischer 2, Vakuum m/Pumpe Hint. = Unter den Schlusslichtern

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'524	mm	
	hinten	1'579	mm	
Gesamtbreite, vorne	2'028	mm, hinten	2'040	mm
Achsenabstand		3'086	mm	
Gesamtlänge		5'220	mm	
Gesamthöhe (unbelastet)		1'595	mm	
Bodenfreiheit		210	mm	
Überhang, hinten		1'300	mm	
Anhängvorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm	
Anhängvorrichtung (Überhang)		---	mm	
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		14,25	m	
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		14,20	m	

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

2 Rückfahrlampen, brennen nur mit eingeschaltetem Rückwärtsgang und Zündung.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (L. MFV)

- 1) Scheinwerfer : GALLAY-Einsätze werden vom Importeur eingebaut.
- 2) Motorhaube-Garnitur : Spitzen und Kanten abrunden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Biel, den 23. 1.1953

Die Typenprüfungskommission