

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie
Personenwagen

Marke
LLOYD

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
LP 400 Limousine

Typbescheinigung
Nr. **1047A**

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichn. "LP 400" links auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links auf Spritzwand, sowie auf Hersteller-Plakette
 Motornummer eingeschlagen Vorn, auf Kupplungsgehäuse (Motorseitige Flansch)
 Hersteller des Fahrgestells LLOYD MOTOREN WERKE G.m.b.H., BREMEN (D)
 Hersteller des Motors LLOYD MOTOREN WERKE G.m.b.H., BREMEN (D)

MOTOR

Marke u. Typ LLOYD LP 400
 Art Reihenn., Querlieg.
 Treibstoff Benzin/Oelgem.
 Zyl.-Zahl 2 Takt 2
 Zyl.-Bohrung 62 mm
 Kolbenhub 64 mm
 Steuer PS 1,968
 Zyl.-Inhalt zus. 386 cm³
 Brems-PS 13
 Kühlung Luft (Gebläse)
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Vorderräder
 1. Bremse Fussbremse : Mechanisch, IB.,
 Kabelzug, auf alle 4 Räder
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch, IB.,
 Kabelzug, auf alle 4 Räder
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung Links - Zahnstangenlenkung
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 3
 Geschw. im 1. Gang im dir. Gang 75 Km/Std

KAROSSERIE

Hersteller LLOYD Motoren
 Art/Form Werke
 Limousine *)
 Anzahl Türen 2
 Sitzplätze Total 4
 Vorn 2 Mitte — Hinten 2
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz —
 Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	(400 kg)	(450 kg)	800 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosseriert)	200 kg	270 kg	470 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	4.25 - 15		einfach/doppel
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 250 kg) pro Achse	500 kg	500 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke HELLA.

Abblendsystem Duplolarne m/Abblendkappe

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern

Schlusslichter 2, links und rechts (Kunststoff)

Stoplichter 1, kombiniert m/

Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert 3)

Richtungsanzeiger: System 2, Winker, elektr. 4)

Lage Im mittl. Türpfosten 4)

Warnvorrichtung 1, elektr. Horn (Hellen Ton)

Schellenwischer 1, elektr.

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'055 mm
	hinten	1'010 mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'320 mm
Achsenabstand		2'000 mm
Gesamtlänge		3'250 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'360 mm
Bodenfreiheit		140 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links		9,80 m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts		10,08 m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Nicht zu verwechseln mit Marke "LLOYD" G.B.

**) Türgriffe um 50 mm. vorstehend (technisch erforderlich)

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Handbremse : Unbequeme Biedienung da zu weit vorn
muss abgeändert werden.
- 2) Übersetzungs-Verhältnis : Ungünstig ; Anfahren
in 15 % Steigung mit 4 Personen un-
möglich - muss abgeändert werden.
- 3) Kontrollschild-Beil. : Lichtöffnung ist zu ver-
bessern ; Celluloidscheibe durch Glas
oder Plexiglas ersetzen.
- 4) Richtungsanzeiger : Sind am mittl. Türpfosten 50 mm
Ort und Datum der Typenprüfung tiefer zu montieren.
Rückblickspegel : Nach aussen
versetzen.

Zürich, den 5.10.1950

Die Typenprüfungskommission