

Fahrzeug - Kategorie  
**Personenwagen**  
 (Station Wagon)

Marke  
**LLOYD**

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen  
**LT 500** Kombiwagen

Typbescheinigung  
 Nr. **1047B**

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "LT 500" rechts auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette**  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Rechts oben auf Spritzwand, sowie auf Hersteller-Plakette**  
 Motornummer eingeschlagen **Auf Kupplungsgehäuse (Motorseitige Flansch)**  
 Hersteller des Fahrgestells **LLOYD MOTOREN WERKE G.m.b.H., BREMEN (D)**  
 Hersteller des Motors **LLOYD MOTOREN WERKE G.m.b.H., BREMEN (D)**

**TYPENBESCHEINIGUNG**  
 MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

**MOTOR**

Marke u. Typ **LLOYD LP 400**  
 Art Reihenm., querlieg.  
 Treibstoff **Benzin/Oelgem.**  
 Zyl.-Zahl **2** Takt **2**  
 Zyl.-Bohrung **62** mm  
 Kolbenhub **64** mm  
 Steuer PS **1,968**  
 Zyl.-Inhalt zus. **386** cm<sup>3</sup>  
 Brems-PS **13**  
 Kühlung **Luft (Gebläse)**  
 Lage des Motors **Vorn**

**FAHRGESTELL**

Anzahl Achsen **2**  
 Antrieb auf **Vorderräder**  
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch, IB., Kabelzug, auf alle 4 Räder**  
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, IB., Kabelzug, auf alle 4 Räder**  
 3. Bremse **—**  
 Anhängerbremse **—**  
 Lenkung **Links - Zahnstangenlenkung**  
 Anhängervorrichtung **—**  
 Anzahl Vorwärtsgänge **3**  
 Geschw. im 1. Gang **im dir. Gang 70 Km/Std.**

**KAROSSERIE**

Hersteller **LLOYD MOTOREN WERKE**  
 Art / Form  
**Limousine commerciale (Kombiwagen)**  
 Anzahl Türen **2 + 1 H'türe**  
 Sitzplätze **Total 6**  
 Vorn **2** Mitte **2** Hinten **2**  
 Stehplätze **—**  
 Für Motorräder: Soziussitz **—**  
 Seitenwagen **—**

**GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG**

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	(500 kg)	(620 kg)	1'085 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	260 kg	340 kg	600 kg
Nutzlast <u>einschl. Fahrer</u>	kg	kg	485 kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	—	—	— kg
Bereifung: Dimension	5.00 - 15		einfach / <del>duplex</del>
Maxim. Tragkraft (pro Reifen <b>350</b> kg) pro Achse	700 kg	700 kg	

# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke **HELLA**

Abblendsystem Duplolampen m/Abblendkappe

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern

Schlußlichter 2, links und rechts

Stoplichter 1, Mitte Fz. hinten (orange)

Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte Fz. hinten 1)

Richtungsanzeiger: System 2, Blinker m/Kontrolllampe


Lage Links und Rechts am hint. Türpfosten (orange)

Warnvorrichtung 1, elektr. Horn

Scheibenwischer 2, elektrisch

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'040	mm
	hinten	1'020	mm
Gesamtbreite, vorne	<u>1'330</u>	mm, hinten	1'320 mm
Achsenabstand		1'990	mm
Gesamtlänge		3'200	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'380	mm
Bodenfreiheit		145	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		10,00	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		10,00	m



Innenmaße			
Länge des Laderaumes			mm
Breite des Laderaumes			mm
Lichte Höhe			mm
Höhe des Laderaumes ab Boden			mm
Seitenladen (Höhe)			mm

## BEMERKUNGEN

\*) Mit oder ohne Schiebedach

## ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

1) Kontrollnummer-Bel.: muss verdeckt werden, damit kein weißer Lichtschein nach hinten sichtbar ist.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 4. 2.1953

Die Typenprüfungskommission