

Fahrzeug - Kategorie

Personenwagen

Marke

**GOLIATH**

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

**GP 700**Motor m/direkt.  
Einspritzung

Typbescheinigung

Nr. **1048**

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "GP 700" auf Hersteller-Plakette - Motor m/dir. Einspritz.**  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Unter Motorhaube, oben links auf Querträger, sowie auf Plakette**  
 Motornummer eingeschlagen **Links oben auf Zylinderblock**  
 Hersteller des Fahrgestells **GOLIATH WERK G.m.b.H., Osterdeich 222, BREMEN (D)**  
 Hersteller des Motors **GOLIATH WERK G.m.b.H., Osterdeich 222, BREMEN (D)**

**TYPENBESCHEINIGUNG**  
**MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION**

| MOTOR                                       | FAHRGESTELL  | KAROSSERIE                                       |
|---|--|--|
| Marke u. Typ <b>GOLIATH GP 700</b>          | Anzahl Achsen <b>2</b>   | Hersteller <b>GOLIATH BREMEN</b>                 |
| Art <b>Reihenm., m/direkt. Einspritz.</b>   | Antrieb auf <b>Vorderräder</b>   | Art/Form <b>Limousine</b>                        |
| Treibstoff <b>Benzin/Oelgem.</b>            | 1. Bremse <b>Fussbremse : Hydraulisch, auf alle 4 Räder</b>              | Anzahl Türen <b>2</b>                            |
| Zyl.-Zahl <b>2</b> Takt <b>2</b>            | 2. Bremse <b>Handbremse : Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Hinterräder</b> | Sitzplätze Total <b>4 - 5</b>                    |
| Zyl.-Bohrung <b>74</b> mm                   | 3. Bremse <b>---</b>   | Vorn <b>2</b> Mitte <b>---</b> Hinten <b>2-3</b> |
| Kolbenhub <b>80</b> mm                      | Anhängerbremse <b>---</b>  | Siehlplätze <b>---</b>                           |
| Steuer PS <b>3,504</b>                      | Lenkung <b>Links</b>   | Für Motorräder: Soziussitz <b>---</b>            |
| Zyl.-Inhalt zus. <b>688</b> cm <sup>3</sup> | Anhängevorrichtung <b>---</b>  | Seitenwagen <b>---</b>                           |
| Brems-PS <b>25</b>                          | Anzahl Vorwärtsgänge <b>4</b>  |  |
| Kühlung <b>Wasser</b>                       | Geschw. im 1. Gang <b>25</b> im dir. Gang <b>100 Km/Std</b>              |  |
| Lage des Motors <b>Vorn, Quer</b>           |  |  |

| GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG                   |            | Vorderachse      | Hinterachse   | Total                    |
|---|------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells             |            | kg               | kg            | ---                      |
| Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)          |            | kg               | kg            | ---                      |
| Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht            |            | kg               | kg            | <b>1'320</b> kg          |
| Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosliert)  | <b>540</b> | kg               | <b>400</b> kg | <b>940</b> kg            |
| Nutzlast  |            | kg               | kg            | ---                      |
| Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht       |            |                  |               | ---                      |
| Bereifung: Dimension                                  |            | <b>5.25 - 16</b> |               | einfach <del>druck</del> |
| Maxim. Tragkraft (pro Reifen <b>440</b> kg) pro Achse |            | <b>880</b> kg    | <b>880</b> kg |                          |

# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke HELLA

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern

Stopplichter 1, Mitte hinten

Richtungsanzeiger: System 4, Blinker

Warnvorrichtung 1 elektr. Horn

Abblendsystem Duplolarampe m/Abblendkappe

Schlußlichter 2, kombiniert m/Blinker

Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte hinten

Lage VORN = Unter den Scheinwerfern


HINT. = In den Kotflügeln

Scheibenwischer 2, elektrisch

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

|                                    |              |          |          |
|------------------------------------|--------------|----------|----------|
| Spurweite                          | {            | vorn     | 1'250 mm |
|                                    |              | hinten   | 1'250 mm |
| Gesamtbreite, vorne                | (mm, hinten) | 1'630 mm |          |
| Achsenabstand                      |              | 2'300 mm |          |
| Gesamtlänge                        |              | 4'120 mm |          |
| Gesamthöhe (unbelastet)            |              | 1'450 mm |          |
| Bodenfreiheit                      |              | 150 mm   |          |
| Überhang, hinten                   |              | — mm     |          |
| Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden) |              | — mm     |          |
| Anhängevorrichtung (Überhang)      |              | — mm     |          |
| Äußerer Wendekreis-Durchm. links   |              | 12,50 m  |          |
| Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts  |              | 13,00 m  |          |

Innenmaße



|                              |    |
|------------------------------|----|
| Länge des Laderaumes         | mm |
| Breite des Laderaumes        | mm |
| Lichte Höhe                  | mm |
| Höhe des Laderaumes ab Boden | mm |
| Seltenladen (Höhe)           | mm |

## BEMERKUNGEN

### ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (II. MFV)

Ort und Datum der Typenprüfung

ZURICH, den 4. 2.1953

Die Typenprüfungskommission