

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke GALLAY-Einsätze	1) Abblendsystem Duplolampen m/Abblendkappe	1)
Stand-/Markierlichter 2, unter den Scheinwerf.	2) Schlußlichter 2, kombiniert m/Stoplichter	3)
Stoplichter 2, kombiniert m/Schlusslicht.	3) Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte hint. Stosstange	
Richtungsanzeiger: System 4, Blinker m/Kontrollampe & Ticker	Lage VORN = Kombiniert m/Standlichtern	2)
	Lage HINT. = Kombine. m/Schluss- & Stoplichter	3)
Warnvorrichtung 1. elektr. Doppelhorn	Scheibenwischer 2, Vakuum m/Pumpe	

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'440 mm
	hinten	1'492 mm
Gesamtbreite, vorne	1'890 mm	hinten 1'905 mm
Achsenabstand	2'921 mm	
Gesamtlänge	4'966 mm	
Gesamthöhe (unbelastet)	1'648 mm	
Bodenfreiheit	200 mm	
Überhang, hinten	1'230 mm	
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)	— mm	
Anhängervorrichtung (Überhang)	— mm	
Äußerer Wendekreis-Durchm. links	11,35 m	
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts	11,90 m	

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Ausführung Cabriolet mit POWERGLIDE Kraftübertragung.

- 1) Für die in USA montierten Fz. werden die Einsätze mit Duplolampen vom Importeur eingebaut.
- 2) Vordere Blinker mit den Standlichtern kombiniert (Doppelfadenlampen im gleichen Gehäuse, weiss)
- 3) Hintere Blinker kombiniert m/Schluss- & Stoplichter ; (Doppelfadenlampen) leuchten wechselseitig auf.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (H.M.F.V.)

Motorhaube-Garnitur : Die vordere Spitze muss abgerundet werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Biel, den 12. 2.1953

Die Typenprüfungskommission