

Fahrzeug - Kategorie

Landw. Traktor

Marke

LANZ - BULLDOG

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

D 2206

Typbescheinigung

Nr. 1073

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichn. "D 2206" a/Herst.-Plakette - "22" = 22 PS - "06" = 6 Gang**  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Rechts, seidl. auf vord. Zylinderblock-Flansch, sowie a/Herst.-Plak.**  
 Motornummer eingeschlagen **Rechts, seidl. auf vord. Zylinderblock-Flansch, sowie a/Herst.-Plak.**  
 Hersteller des Fahrgestells **Heinrich LANZ A.G., MANNHEIM (D)**  
 Hersteller des Motors **Heinrich LANZ A.G., MANNHEIM (D)**

**MOTOR LANZ BULLDOG**

Marke u. Typ **D 2206**  
 Art **liegender Motorblock**  
 Treibstoff **Diesöl**  
 Zyl.-Zahl **1** Takt **2**  
 Zyl.-Bohrung **130** mm  
 Kolbenhub **170** mm  
 Steuer **PS 11,492**  
 Zyl.-Inhalt zus. **2256** cm<sup>3</sup>  
 Brems-PS **22**  
 Kühlung **Wasser**  
 Lage des Motors **Vorn**

**FAHRGESTELL**

Anzahl Achsen **2**  
 Antrieb auf **Hinterräder**  
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch, IB., mit Ausgleich, auf Hinterräder**  
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, IB., auf Hinterräder**  
 3. Bremse **Einzelradbremse : Durch Pedal**  
 Anhängerbremse **---**  
 Lenkung **Mitte - Schnecke und Segment**  
 Anhängervorrichtung **Stecknagel & Ackerschiene**  
 Anzahl Vorwärtgänge **6**  
 Geschw. im 1. Gang **4** im dir. Gang **21,9 Km/Std**

**KAROSSERIE**

Hersteller **Heinrich LANZ AG**  
 Art / Form **MANNHEIM**  
**Landw. Traktor**  
 Anzahl Türen **---**  
 Sitzplätze **1) Total 1 - 2**  
 Vorn **---** Mitte **1-2** Hinten **---**  
 Stehplätze **---**  
 Für Motorräder: Soziussitz **---**  
 Seitenwagen **---**

**GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG**

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosseriert)	472 kg	902 kg	1 374 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	<b>Maximale Anhängelast</b>		20 000 kg
Bereifung: Dimension	5.50 - 16	8 - 36	einfach / <del>simpel</del>
Maxim. Tragkraft (pro Reifen)	<b>330</b> kg	660 kg	1 280 kg
	<b>640</b>		

 TYPENBESCHEINIGUNG  
 MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

5

# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V.

Scheinwerfer: Marke **HASSIA**

Abblendsystem **Duplollampen m/Abblendkappe**

Stand-/Markierlichter **2, in den Scheinwerfern**

Schlußlichter **2, wovon links kombiniert**

Stoplichter **1, kombiniert links**

Kontrollnummerbeleuchtung **1, kombiniert links**

Richtungsanzeiger: System **—**

Lage **—**

Warnvorrichtung **1 elektr. Horn**

Schelbenwischer **—**

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

*) Spurweite	{ vorn	1'200/1'565	mm
	{ hinten	1'200/1'550	mm
Gesamtbreite, vorne	[mm, hinten	1'760	mm
Achsenabstand		1'770	mm
Gesamtlänge		2'860	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'950	mm
Bodenfreiheit		250	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		670	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		7,30	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		7,10	m

### Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seltenladen (Höhe)	mm

## BEMERKUNGEN

\*) Spurweite : Verstellbar durch Verschieben oder Umkehren der Räder.

Sicherheitsvorkehrungen : Der Traktor ist mit 2 hint. Kotflügeln ausgerüstet. Auf dem rechten Kotflügel wird vom Importeur ein Haltegriff montiert. Auf dem linken Kotflügel, befindet sich ein Notsitz mit Geländer.

Bremsen : Getrennte Bedienungsorgane auf gemeinsame Bremswelle.  
(lt. MFV)

### ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN

1) Notsitz : Auf dem linken Kotflügel kann eine zweite Person auf einem mit Geländer versehenen Notsitz Platz finden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zollikofen, den 17. 2.1953.

Die Typenprüfungskommission