

Fahrzeug-Kategorie	Marke	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen	Typbescheinigung
Motorrad	ROYAL - ENFIELD	J S - 500 CC BULLET	Nr. 1 0 9 7

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "J S" als Vorzahl der Rahmen- und Motor-Nummern
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links, auf Steuerrohr
 Motornummer eingeschlagen Links, vorn oben auf Motor-Gehäuse
 Hersteller des Fahrgestells THE ENFIELD CYCLES Ltd., REDDITCH (GB)
 Hersteller des Motors THE ENFIELD CYCLES Ltd., REDDITCH (GB)

TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR Marke u. Typ ROYAL ENFIELD Art Einzyl., obengest. Treibstoff Benzin Zyl.-Zahl 1 Takt 4 Zyl.-Bohrung 84 mm Kolbenhub 90 mm Steuer PS 2,540 Zyl.-Inhalt zus. 498 cm ³ Brems-PS Kühlung Luft Lage des Motors Unten Mitte	FAHRGESTELL Anzahl Achsen 2 Antrieb auf Hinterrad (Kette) 1. Bremse Fußbremse: Mechanisch, IB Gestänge, auf Hinterrad 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, IB Kabelzug, auf Vorderrad 3. Bremse --- Anhängerbremse --- Lenkung Normale Lenkstange Anhängervorrichtung --- Anzahl Vorwärtsgänge 4 Geschw. im 1. Gang im dir. Gang 140 Km/St.	KAROSSERIE Hersteller ROYAL ENFIELD Art / Form Motorrad Anzahl Türen --- Sitzplätze Total 2 Vorn Mitte 1 Hinten Stehplätze --- Für Motorräder: Soziussitz ja *) Seitenwagen
--	---	--

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht <u>2 Personen</u>	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) <u>ohne Soziussitz</u>	82 kg	103 kg	185 kg
Nutzlast	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	3.25 - 19	kg	--- kg
Bereifung: Dimension	230 kg	230 kg	einfach/doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen)	pro Achse	kg	kg

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke LUCAS

Stand-/Markierlichter 1, unter dem Scheinwerfer

Stoplichter 1, kombiniert, 18 Watts.

Richtungsanzeiger: System ---

Warnvorrichtung 1 elektr. Horn

Abblendsystem Duplolarne m/Abblendkappe

Schlusslichter 1, kombiniert, 3 Watts

Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert, 3 Watts

Lage ---

Scheibenwischer ---

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	---	mm
	{ hinten	---	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	710	mm
Achsenabstand		1'390	mm
Gesamtlänge		2'130	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'050	mm
Bodenfreiheit		170	mm
Überhang, hinten		---	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		---	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links		4,65	m
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts		4,38	m
Höhe Sattel ab Boden		800	mm
Innenmasse			
Länge des Laderaumes			mm
Breite des Laderaumes			mm
Lichte Höhe			mm
Höhe des Laderaumes ab Boden			mm
Seitenladen (Höhe)			mm

BEMERKUNGEN

*) Wenn dieses Fa. mit einem Soziussitz geliefert wird, so ist derselbe lt. den herausgegebenen Richtlinien fest mit dem Rahmen verbunden.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

1) Lärmmessung:

Auf 7 M. seitlich	Rechts	Links
Leerlauf	73 Ihon	72 Ihon
Bei voller Betriebs- Tourenzahl, 3 Sek.	93 Ihon	90 Ihon
Zu stark - Muss auf das zugelassene Maximum von 90 Ihon reduziert werden.		

Ort und Datum der Typenprüfung

LAUSANNE, den 19. 3.1953

Die Typenprüfungskommission