

Fahrzeug - Kategorie

Motorrad

Marke

HOREX

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Regina 250 cc

Typbescheinigung

Nr. **1103**

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichn. " 02 " als Vorziffer zu Fahrgestell- und Motor-Nummer**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Rechts, oben auf Sattelkuffe, sowie auf Hersteller-Plakette**
 Motornummer eingeschlagen **Oben auf Getriebegehäuse, auf Auge für Sattelstützenbefestigung**
 Hersteller des Fahrgestells **HOREX-Columbus-Werke, Fritz Kleemann, BAD HOMBURG (D)**
 Hersteller des Motors **HOREX-Columbus-Werke, Fritz Kleemann, BAD HOMBURG (D)**

MOTOR

Regina
 Marke u. Typ **HOREX 250 CC**
 Art **Blockm. obengest.**
 Treibstoff **Benzin**
 Zyl.-Zahl **1** Takt **4**
 Zyl.-Bohrung **65** mm
 Kolbenhub **75** mm
 Steuer **PS 1,267**
 Zyl.-Inhalt zus. **248** cm³
 Brems-PS **14**
 Kühlung **Luft**
 Lage des Motors **Unten Mitte**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterrad (Kette)**
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch, IB., Gestänge, auf Hinterrad**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Vorderrad**
 3. Bremse **---**
 Anhängerbremse **---**
 Lenkung **Normale Lenkstange**
 Anhängervorrichtung **---**
 Anzahl Vorwärtsgänge **4**
 Geschw. im 1. Gang **16** im dir. Gang **105 Km/Std**

KAROSSERIE

Hersteller **HOREX-Columbus**
 Art / Form **Werk**
Motorrad
 Anzahl Türen **---**
 Sitzplätze **Total 2**
 Vorn **---** Mitte **1** Hinten **---**
 Stehplätze **---**
 Für Motorräder: Soziussitz **Ja ***
 Sellenwagen

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

| | Vorderachse | Hinterachse | Total |
|--|------------------|---------------|-------------------------|
| Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells | kg | kg | kg |
| Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV) | kg | kg | kg |
| Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht | kg | kg | 315 kg |
| Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) m/Doppelsattel | 77 kg | 90 kg | 167 kg |
| Nutzlast | kg | kg | kg |
| Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht | | | kg |
| Bereifung: Dimension | 3.25 - 19 | | einfach/ XXX |
| Maxim. Tragkraft (pro Reifen 230 kg) pro Achse | 230 kg | 230 kg | |

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke **HELLA**
Stand-/Markierlichter **1, im Scheinwerfer**
Stoplichter **---**
Richtungsanzeiger: System **---**
Warnvorrichtung **1 elektr. Horn**

Abblendsystem **Duplolampe m/Abblendkappe**
Schlußlichter **1, kombiniert 5 Watts**
Kontrollnummerbeleuchtung **1, kombiniert, 5 Watts 1)**
Flexiglas
Lage **---**
Schelbenwischer **---**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

| | | | |
|------------------------------------|-------------|-------|----|
| Spurweite | { vorn | --- | mm |
| | { hinten | --- | mm |
| Gesamtbreite, vorne | 1mm, hinten | 670 | mm |
| Achsenabstand | | 1'390 | mm |
| Gesamtlänge | | 2'120 | mm |
| Gesamthöhe (unbelastet) | | 1'000 | mm |
| Bodenfreiheit | | 100 | mm |
| Überhang, hinten | | --- | mm |
| Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden) | | --- | mm |
| Anhängevorrichtung (Überhang) | | --- | mm |
| Äußerer Wendekreis-Durchm. links | | 4,50 | m |
| Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts | | 4,50 | m |
| Innenmaße | | | |
| Länge des Laderaumes | | | mm |
| Breite des Laderaumes | | | mm |
| Lichte Höhe | | | mm |
| Höhe des Laderaumes ab Boden | | | mm |
| Seitenladen (Höhe) | | | mm |

BEMERKUNGEN

*) Wird auch mit Doppelsattel geliefert, Marke "REX"
Hersteller : Hugo SCHEITZ (D)
Länge 650 mm/Breite 200 mm. Befestigung : Hinten
durchgeschraubt mit Unterlage (Platte)
Eine Verstärkungsplatte ist hinten notwendig, damit
Wirksamkeit des rückseitigen Wulst gesichert ist.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

1) Kontrollschildbeleuchtung : Ungenügend. - Muss
verbessert werden, damit Kontrollschild nachts
auf 25 Meter Distanz gelesen werden kann.

Lärmmessung : Auf 7 M, seitlich

| | |
|--------------------------------|------------|
| Im Leerlauf = | 60 Phon |
| Bei voller Betriebs-Tourenzahl | 88-90 Phon |
| Bei Ueberdrehzahl | 95 Phon |

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 25. 3.1953

Die Typenprüfungskommission