

Fahrzeug-Kategorie	Marke	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen	Typbescheinigung
Personenwagen	D O D G E (USA)	KINGSWAY Custom D 43 X - 2 4-Door Sedan	Nr. 1 1 0 9

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "KINGSWAY Custom" vorn seitlich auf Kotflügel-14 PS M.  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links, innen im vorderen Türpfosten  
 Motornummer eingeschlagen Links, vorn oben auf Zylinderblock, sowie a/Pl. auf Spritzwand  
 Hersteller des Fahrgestells DODGE DIVISION of Chrysler Corporation, DETROIT (USA)  
 Hersteller des Motors DODGE DIVISION of Chrysler Corporation, DETROIT (USA)

TYPENBESCHEINIGUNG  
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

<b>MOTOR</b>	<b>FAHRGESTELL</b>	<b>KAROSSERIE</b>
Marke u. Typ DODGE DP 24 X Six L-Head	Anzahl Achsen 2	Hersteller DODGE DIVISION
Art Reihem., seitengest.	Antrieb auf Hinterräder	Art / Form Limousine
Treibstoff Benzin	1. Bremsdruckbremse: Hydraulisch, auf alle 4 Räder	Anzahl Türen 4
Zyl.-Zahl 6 Takt 4	2. Bremsbandbremse: Mechanisch, Aussenband, auf Antriebswelle	Sitzplätze Total 5 - 6 Vorn 2-3 Mitte -- Hinten 3
Zyl.-Bohrung 82,549 mm	3. Bremse ---	Stehplätze ---
Kolbenhub 88,259 mm	Anhängerbremse ---	Für Motorräder: Soziussitz --- Seitenwagen ---
Steuer PS 14,434	Lenkung Links - Schnecke n/Segment	
Zyl.-Inhalt zus. 21834 cm³	Anhängevorrichtung ---	
Brems-PS 86	Anzahl Vorwärtsgänge 3	
Kühlung Wasser	Geschw. im 1. Gang 30 km dir. Gang 120 km/Std.	
Lage des Motors Vorn		

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells . . . . .	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV) . . . . .	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht . . . . .	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) . . . . .	800 kg	690 kg	1'490 kg
Nutzlast . . . . .	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht . . . . .	kg	kg	--- kg
Bereifung: Dimension . . . . .	6.70 - 15	6 Ply	einfach / doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 585 kg.) . . . . . pro Achse	1'170kg	1'170 kg	

# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke	BOSCH-Einsätze	***)	Abblendsystem	Duplolampen m/Abblendkappe	***)
Stand-/Markierlichter	2, in den Scheinwerfern	***)	Schlusslichter	2, kombiniert	
Stoplichter	2, kombiniert		Kontrollnummerbeleuchtung	1, Mitte Fz. hinten	
Richtungsanzeiger: System	4, Blinker & Ticker		Warnlampe	1, unter den Scheinwerfern	
Warnvorrichtung	1 elektr. Doppelhorn		Scheibenwischer	2, elektrisch	

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'419	mm
	hinten	1'486	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'870	mm
Achsenabstand		2'896	mm
Gesamtlänge		4'900	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'630	mm
Bodenfreiheit		210	mm
Überhang, hinten		1'180	mm
Anhängavorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängavorrichtung (Überhang)		---	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links		11,70	m
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts		11,70	m

### Innenmasse

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

## BEMERKUNGEN

- \*) sowie Bezeichnung "DF24X" als Vorzahl der Motornummer sowie auf Montage-Plakette rechts auf Spritzwand.
- \*\*\*) Scheinwerfer-Einsätze mit Duplolampen sowie eingebauten Markierlichter werden von der schweiz. Montage-Firma eingesetzt.

## ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (H. MFV)

Ort und Datum der Typenprüfung

ZÜRICH, den 1. 4. 1953

Die Typenprüfungskommission