

1953

Fahrzeug-Kategorie	Marke	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen	Typbescheinigung
Landwirtschafts-Traktor	L A N Z	D 2806 - Bulldog - 28 PS	Nr. 1 1 1 7

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichn. "D 2806" rechts, vorn, unten a/Zylinderblock a/Flakette
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, vorn, unten a/Zylinderblock, sowie a/Hersteller-Flakette
 Motornummer eingeschlagen Rechts, vorn auf Zylinderblock
 Hersteller des Fahrgestells Heinrich LANZ A.G., MANNHEIM (D)
 Hersteller des Motors Heinrich LANZ A.G., MANNHEIM (D)

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR LANZ Bulldog Marke u. Typ D 2806 Art Einz. liegend Treibstoff Dieselloil Zyl.-Zahl 1 Takt 2 Zyl.-Bohrung 150 mm Kolbenhub 210 mm Steuer PS 18,900 Zyl.-Inhalt zus. 3 ¹ 711 cm ³ Brems-PS 28 Kühlung Wasser Lage des Motors Vorn	FAHRGESTELL Anzahl Achsen 2 Antrieb auf Hinterräder 1. Bremse Fussbremse: Mechanisch, Aussenband, auf Hinterräder 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, Aussenband, auf Getriebe 3. Bremse Einzelradbremse: Mech.a/HR Anhängerbremse --- Lenkung Mitte leicht nach rechts vers. Anhängervorrichtung Steckbolzen Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 3 = 6 Geschw. im 1. Gang 4,5 im dir. Gang 20 km/Std	KAROSSERIE Hersteller Heinrich LANZ MANNHEIM Art / Form Landwirtschafts-Traktor Anzahl Türen --- Sitzplätze Total 1 + 2 Vorn Mitte 1 Hinten + Notsitz links Stehplätze --- Für Motorräder: Soziussitz --- Seitenwagen ---
--	---	---

GEWICHTSVERHÄLTNISS UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	kg	kg	2 ¹ 406 kg
Nutzlast	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängergesamtgewicht	kg	kg	25 ¹ 000 kg
Bereifung: Dimension	6.00 - 20	9.00 - 40 (*)	einfach / doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 840 1230 kg.)	pro Achse 1 ¹ 680 kg	2 ¹ 460 kg	

6

R

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V.

Scheinwerfer: Marke **HELLA**
 Stand-/Markierlichter **2**, in den Scheinwerfern
 Stoplichter **1**, kombiniert links
 Richtungsanzeiger: System **---**
 Warnvorrichtung **1** elektr. Horn

Abblendsystem **Duplolarren mit Abblendkappe**
 Schlusslichter **(1 Reflexlinse
 2 auf Kotflügel (kombiniert links))**
 Kontrollnummerbeleuchtung **1**, kombiniert links
 Lage **---**
 Scheibenwischer **---**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn verstellb. ^{1200/} 1445 mm
	{ hinten ^{1180/} 1510 mm
Gesamtbreite ^{max.} max. hinten	1'752 mm
Achsenabstand	1'822 mm
Gesamtlänge	3'160 mm
Gesamthöhe (unbelastet)	1'920 mm
Bodenfreiheit	400 mm
Überhang, hinten	--- mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)	745 mm
Anhängevorrichtung (Überhang)	660 mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links	6,35 m
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts	6,85 m

Innenmasse

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Wird auf Wunsch auch mit andern Pseudimensionen ausgerüstet.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

Ort und Datum der Typenprüfung

Zollikofen (BE), den 7. 4.1953

Die Typenprüfungskommission