

1953

Fahrzeug-Kategorie	Marke	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen	Typbescheinigung
Landw. Traktor	B I M O T R A	" S "	Nr. 1 1 2 7

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "S" seitlich auf Behälter aufgemalt**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Links, oben auf Längsträger, neben Steuersäule**
 Motornummer eingeschlagen **Links, auf Kupplungsgehäuse**
 Hersteller des Fahrgestells **BIRCHMEIER & Co., A.G., KUNTEN (AG) CH**
 Hersteller des Motors **UNIVERSAL-Motorenfabrik, OBERRIEDEN (ZH) CH**

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ UNIVERSAL DB Art Boxer Motor X Treibstoff Benzin Zyl.-Zahl 2 Takt 4 Zyl.-Bohrung 72 mm Kolbenhub 71 mm Steuer PS 2,944 Zyl.-Inhalt zus. 578,15 cm³ Brems-PS 12 Kühlung Luft (Gebläse) Lage des Motors Mitte Fz.	Anzahl Achsen 2 Antrieb auf Hinterräder 1. Bremse Handbremse: Mechanisch, IB a/Ritzwelle bezw. Hinterräder 2. Bremse Fussbremse: Mechanisch, IB s/Ritzwelle bezw. Hinterräder 3. Bremse --- Anhängerbremse --- Lenkung Mitte Anhängevorrichtung Anzahl Vorwärtsgänge Geschw. im 1. Gang 5 im dir. Gang 16 km/Std.	Hersteller BIRCHMEIER & Co. Art / Form Landw. Traktor bezw. Arbeitsmaschine (*) Anzahl Türen --- Sitzplätze Total 1 Vorn --- Mitte --- Hinten --- Stehplätze --- Für Motorräder: Soziussitz --- Seitenwagen ---

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG		Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells		kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)		kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)		290 kg	710 kg	1 000 kg
Nutzlast		kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht		kg	kg	kg
Bereifung: Dimension		5.50 - 16	8 x 24	einfach / doppelt XXXXX
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 330 kg.)		pro Achse 660 kg	970 kg	
	485			

R

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 8 V.

Scheinwerfer: Marke **HELLA**

Stand-/Markierlichter ---

Stoplichter ---

Richtungsanzeiger: System ---

Warnvorrichtung **cornette**

Abblendsystem

Schlusslichter

Kontrollnummerbeleuchtung

Lage ---

Scheibenwischer ---

Amroules Bilux à cuiller 15/15 W

1 pastille réfléchissante Ø 50 mm 1)

1 bande Scotchlite 150 x 75 mm

2)

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'300/1'550	mm
	hinten	1'250/1'550	mm
Gesamtbreite, vorne	maxi mm, hinten	1'750	mm
Achsenabstand		1'830	mm
Gesamtlänge		3'170	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'645	mm
Bodenfreiheit		---	mm
Überhang, hinten		1'150	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		---	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links		6,00	m
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts		6,00	m

Innenmasse

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Equipé d'une pompe avec réservoir, rouleau de tuyau (courses) et d'une série de gicleurs.
Tringlerie de frein et d'embrayage: Doivent être assurée par des rondelles devant les goupilles.
Selon décision du DFJP ce vhc. peut être accépté comme tracteur agricole et immatriculé comme tel.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN. (lt. MFV)

- 1) Feu rouge: La pastille réfléchissante doit être placée plus bas sur un support et aussi près que possible du profil extérieur du vhc.
- 2) Avertisseur: Doit être muni d'un avertisseur à son grave.
- 3) Orifice du tuyau d'échappement: Ne doit être dirigé ni vers la droite, ni vers le sol.

Ort und Datum der Typenprüfung

ZURICH, le 15. 4. 1953

Die Typenprüfungskommission