

Fahrzeug-Kategorie	Marke	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen	Typbescheinigung
Motorrad	ROYAL ENFIELD	T 7 - 700 - METEOR	Nr. 1 1 3 2

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "T 7" als Vorzahl bei Rahmen- und Motor-Nummer
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links auf Steuerungskopf
 Motornummer eingeschlagen Links oben auf Motorgehäuse, unter Zylinder
 Hersteller des Fahrgestells The ENFIELD Cycles Co. Ltd., REDDITCH (GB)
 Hersteller des Motors The ENFIELD Cycles Co. Ltd., REDDITCH (GB)

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR Marke u. Typ ROYAL ENFIELD 692 OHV Art Vertikal Twin Treibstoff Benzin Zyl.-Zahl 2 Takt 4 Zyl.-Bohrung 70 mm Kolbenhub 90 mm Steuer PS 3,528 Zyl.-Inhalt zus. 692 cm ³ Brems-PS 36 Kühlung Luft Lage des Motors Unten Mitte	FAHRGESTELL Anzahl Achsen 2 Antrieb auf Hinterrad (Kette) 1. Bremse Fussbremse: Mechanisch, IB 2. Bremse Gestänge, auf Hinterrad Handbremse: Mechanisch, IB Doppel-Kabel, auf Vorderrad 3. Bremse --- Anhängerbremse --- Lenkung Normale Lenkstange Anhängervorrichtung --- Anzahl Vorwärtsgänge 4 Geschw. im 1. Gang 4 im dir. Gang 140 km/Std	KAROSSERIE Hersteller The ENFIELD Co. Ltd. Art / Form REDDITCH Motorrad Anzahl Türen --- Sitzplätze Total 2 Vorn Mitte 1 Hinten Stehplätze --- Für Motorräder: Soziussitz Ja *) Seitenwagen Ja
--	--	--

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG		Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells		kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)		kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	ohne Sozius	92 kg	110 kg	202 kg
Nutzlast		kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht				kg
Bereifung: Dimension		3.25 - 19	3.50 - 19	einfach / doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen)	230 kg	230 kg	255 kg	XXXX

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke LUCAS
 Stand-/Markierlichter 1, unter den Scheinwerfer
 Stoplichter 1, kombiniert, 18 Watts
 Richtungsanzeiger: System ---
 Warnvorrichtung 1 elektr. Horn

Abblendsystem Duplolampe n/Abblendkappe
 Schlusslichter 1, kombiniert 3 Watts
 Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert
 Lage ---
 Scheibenwischer ---

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	┌ vorn	---	mm
	└ hinten	---	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	745	mm
Achsenabstand		1' 405	mm
Gesamtlänge		2' 170	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1' 050	mm
Bodenfreiheit		110	mm
Überhang, hinten		---	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		---	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links		---	m
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts		---	m
Höhe Sattel ab Boden		810	mm
Innenmasse			
Länge des Laderaumes			mm
Breite des Laderaumes			mm
Lichte Höhe			mm
Höhe des Laderaumes ab Boden			mm
Seitenladen (Höhe)			mm

BEMERKUNGEN

*) Soziussitz-Befestigung: Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Kann auch mit Doppelsitz geliefert werden.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (i. MFV)

Lärm-Messungen: Auf 7 M. seitlich

Leerlauf 71 Phone

Vollgas, 3 Sek. 97 Phone

Maxim. Betriebstourenzahl 94 Phone

Zu stark - Ist auf das zugelassene Maximum von 90 Phone zu reduzieren.

Ort und Datum der Typenprüfung

BERN, den 14. 4. 1953

Die Typenprüfungskommission