

1953

Fahrzeug-Kategorie	Marke	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen	Typbescheinigung
Anhänger	GARAGE RIESBACH A.G. ZÜRICH	H 15	Nr. 1 1 3 7 /B
Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichn. "H 15" vorn a/Herst.-Plakette - Einfach bereift Fahrgestellnummer eingeschlagen Links, vorn auf Deichselarm, sowie auf Hersteller-Plakette Motornummer eingeschlagen --- Hersteller des Fahrgestells GARAGE RIESBACH A.G., ZÜRICH / Brücke: AEBERLI A., ZÜRICH-Wollis- Hersteller des Motors --- hofen			

TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR		FAHRGESTELL		KAROSSERIE		
Marke u. Typ		Anzahl Achsen	1	Hersteller	AEBERLI A. ZÜRICH-Wollishofen	
Art		Antrieb auf	---	Art / Form	Leichtmetall-Brücke mit Seitenladen	
Treibstoff		1. Bremse	Elektrische "WARNER"- Bremse	Anzahl Türen	---	
Zyl.-Zahl	Takt	2. Bremse	Stellbremse: Mechanisch, II mit Hebel, auf alle Räder	Sitzplätze	Total	---
Zyl.-Bohrung	mm	3. Bremse	---	Vorn	Mitte	Hinten
Kolbenhub	mm	Anhängerbremse	---	Stehplätze	---	
Steuer PS		Lenkung	---	Für Motorräder: Soziussitz	---	
Zyl.-Inhalt zus.	cm³	Anhängevorrichtung	Oese	Seitenwagen	---	
Brems-PS		Anzahl Vorwärtsgänge	---			
Kühlung		Geschw. im 1. Gang	Im dir. Gang			
Lage des Motors						

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG		Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells		kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)		kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		kg	kg	1'500 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)		kg	kg	450 kg
Nutzlast		kg	kg	1'000 kg ::)
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht				--- kg
Bereifung: Dimension		6.00 - 18	6Ply	einfach / doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 730 kg)		pro Achse 1'460 kg	---	kg

R

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke ---
 Stand-/Markierlichter 2, weisse Reflexlinsen
 Stoplichter 1, kombiniert
 Richtungsanzeiger: System 2, Blinker
 Warnvorrichtung ---

Abblendsystem ---
 Schlusslichter 1, kombiniert
 Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert
 Lage: Hinten auf Brückennenden, rechts und links
 Scheibenwischer ---

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite ^{vorn}	1'620	mm
hinter	---	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	mm
Achsenabstand	1'930	mm
Gesamtlänge	---	mm
Gesamthöhe (unbelastet)	3'850	mm
Bodenfreiheit	1'380	mm
Überhang, hinten	---	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)	1'350	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)	---	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links	---	m
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts	---	m

Innenmasse

Länge des Laderaumes	2'550	mm
Breite des Laderaumes	1'850	mm
Lichte Höhe	---	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	820	mm
Seitenladen (Höhe)	255	mm
Überhang Ladefläche	1'275	mm

BEMERKUNGEN

**) Bedingt durch die garantierte maximale Belastung der aufmontierten Reifen.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 22. 4. 1953

Die Typenprüfungskommission