

Fahrzeug-Kategorie	Marke	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen	Typbescheinigung
Personenwagen	H U D S O N	5 C - SUPER WASP-Hydramatic *)	Nr. 1 1 3 9 / B

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichn. "5 C" auf Hersteller-Plakette vor Fahrgestell-No. **)
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, innen in vorderen Türpfosten, auf Hersteller-Plakette
 Motornummer eingeschlagen Rechts, seitlich oben auf Zylinderblock
 Hersteller des Fahrgestells HUDSON Motor Cars Co., DETROIT 14 (Mich.) USA
 Hersteller des Motors HUDSON Motor Cars Co., DETROIT 14 (Mich.) USA

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ HUDSON SUPER WASP Art Reihenn., seitengest. Treibstoff Benzin Zyl.-Zahl 6 Takt 4 Zyl.-Bohrung 90,486 mm Kolbenhub 111,12 mm Steuer PS 21,835 Zyl.-Inhalt zus. 4'287 cm ³ Brems-PS 127 Kühlung Wasser Lage des Motors Vorn	Anzahl Achsen 2 Antrieb auf Hinterräder 1. Bremse: Fußbremse: Hydraulisch auf alle 4 Räder 2. Bremse: Handbremse: Mechanisch, IB Kabelzug, auf Hinterräder 3. Bremse ---- Anhängerbremse ---- Lenkung Links - Schnecke und Rolle Anhängervorrichtung ---- Anzahl Vorwärtsgänge "HYDRAMATIC"-Getr. Geschw. im 1. Gang im dir. Gang	Hersteller HUDSON Motor Cars Art / Form Limousine Anzahl Türen 4 Sitzplätze Total 6 - 7 Vorn 3 Mitte -- Hinten 3-4 Stehplätze ---- Für Motorräder: Soziussitz ---- Seitenwagen ----

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	994 kg	777 kg	1'771 kg
Nutzlast	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	--- kg
Bereifung: Dimension	7.60 - 15	4 od. 6 Ply	einfach/doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 630 kg)	pro Achse 1'260 kg	1'260 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke **MARCHAL**
 Stand-/Markierlichter 2, kombin. mit Blinker
 Stoplichter 2, kombiniert m/akustischer
 Richtungsanzeiger: System 7, Blinker & optischer
 Warnvorrichtung 1 elektr. Doppelhornkontrolle

1) Abblendsystem Duplollampen mit Abblendkappe 1)
 Schlusslichter 2, kombiniert
 Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte hint. Stosstango
 Lage Vorn = Kombiniert mit Standlichter
 Hint = Kombiniert/Schluss- und Stoplichter
 Scheibenwischer 2, Vakuum

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'175	mm
	hinten	1'390	mm
Gesamtbreite, vorne	880 mm, hinten	1'960	mm
Achsenabstand		3'020	mm
Gesamtlänge		5'140	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'590	mm
Bodenfreiheit		170	mm
Überhang, hinten		1'200	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		---	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links		12,20	m
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts		12,40	m

Innenmasse

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Ausführung mit Synchromesh-Getriebe, siehe Bescheinigung No. 1139/k
- **) Ferner, Bezeichnung "SUPER WASP" vorn seitlich auf Kotflügel, sowie hinten auf Kofferdeckel.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Scheinwerfer: Einsätze mit Duplollampen mit Abblendkappe werden von Importeur eingebaut.

Ort und Datum der Typenprüfung

BASEL, den 27. 4. 1953

Die Typenprüfungskommission