

1953

TYPENDESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie Camping Anhänger	Marke <b>SCHWEIKERT</b>	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen "Immer Daheim"	Typbescheinigung Nr. 1 1 5 8
---	----------------------------	---	---------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs -----  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Rechts Mitte Deichselarm, oben sowie auf Hersteller-Pickette**  
 Motornummer eingeschlagen -----  
 Hersteller des Fahrgestells **SCHWEIKERT Eugen, Wohnwagenbau, EBINGEN (D)**  
 Hersteller des Motors -----

MOTOR		FAHRGESTELL		KAROSSERIE	
Marke u. Typ		Anzahl Achsen	1	Hersteller	SCHWEIKERT Eugen
Art		Antrieb auf	----	Art / Form	EBINGEN
Treibstoff		1. Bremse	Hydraulische Innenbacken-Bremse	Wohnwagen	(Camping Anhänger)
Zyl.-Zahl	Total		n/Doppelkugel-Ventil-Anschlüsse	Anzahl Türen	1
Zyl.-Bohrung	mm	2. Bremse	Mechanische Stellbremse mit	Sitzplätze	Total
Kolbenhub	mm		Hebel am linken Deichselarm	Van	----
Steuer PS		3. Bremse	----	Wohnwagen	----
Zyl.-Inhalt zus.	cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	----	Sitzplätze	----
Brems-PS		Lenkung	----	Für Motor oder Soziusitz	----
Kühlung		Anhängerverrichtung	Kugellkupplung Ø 50 mm n/	Selbstwagen	----
Lage des Motors		Anzahl Vorwärtsgänge	Sperrhebel n/Schloss und Drahtseilsicherung		
		Geschw. im 1. Gang	im dir. Gang		

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG		Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells		kg	kg	---- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MfV)		kg	kg	---- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht = Achsdruck lt. Etikette		kg	kg	600 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosiert)		kg	470 kg	510 kg
Nutzlast		kg	kg	---- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht				---- kg
Bereifung: Dimension		5.00 - 16		einfach
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 400 kg)		pro Achse 800 kg	kg	---- kg

R

# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke	---	Abblendsystem	---
Stand-/Markierlichter 2, vorn seitlich, weiss 1)		Schlusslichter 2, hinten komb. m/Blinker 5 W.	
Stoplichter 1, hinten Mitte kombiniert 15 W.		Kontrollnummerbeleuchtung komb. hinten Mitte 5 W. 2)	
Richtungsanzeiger: System 2, Blinker	15 W.	Lage Kombiniert m/Schlusslichter rechts & links	
Warnvorrichtung	---	Scheibenwischer	---

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite { <del>anterior</del> <del>posterior</del> Mitte	1'480 mm
Gesamtbreite, vorne 1'600 mm, <del>hinten</del> Mitte 1'800 mm	
Achsenabstand	---
Gesamtlänge	4'320 mm
Gesamthöhe (unbelastet)	2'060 mm
Bodenfreiheit	---
Überhang, hinten	1'730 mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)	---
Anhängevorrichtung (Überhang)	2'590 mm
Äusserer Wendekreis-Durchm. links	---
Äusserer Wendekreis-Durchm. rechts	---
Innenmass	
Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

## BEMERKUNGEN

Kann auch als Büro- oder Werbewagen ausgerüstet werden.

## ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (I/N/FV)

- 1) Standlichter: Die weissen Standlichter welche vorn seitlich am Wagen angebracht sind, müssen nach hinten verdeckt sein.
- 2) Stoplicht/Kontrollnummer-Bel.: Die Celluloid-Fenster müssen durch Glas oder Plexiglas ersetzt werden; die Farbe muss eingebraunt sein.

Ort und Datum der Typenprüfung  
Zürich, den 20. 5. 1953

Die Typenprüfungskommission