

TYPENDESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

| | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------------------|
| Fahrzeug-Kategorie Motorrad Dreirad | Marke PEUGEOT | Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen 5 5 T N Trimoteur | Typbezeichnung Nr. 1 1 6 2 |
|---|-------------------------|--|-------------------------------|

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichn. "55 TN" links auf Rahmenrohr unter Benzintank, a/Pl. Fahrgestellnummer eingeschlagen Links, auf Rahmenrohr, unter Benzintank, auf Herst.-Plakette Motornummer eingeschlagen Vorn, oben auf Befestigungsflansch des Motorgehäuse Hersteller des Fahrgestells Cycles PEUGEOT, BEAULIEU-VALENTIGNEY (Doubs) F Hersteller des Motors Cycles PEUGEOT, BEAULIEU-VALENTIGNEY (Doubs) F

| MOTOR | FAHRGESTELL | KAROSSERIE |
|-----------------------------|---|--|
| Marke u. Typ PEUGEOT 55 TN | Anzahl Achsen 2 | Hersteller Cycles PEUGEOT |
| Art Einzyl. Monoblock | Antrieb auf Hinterrad (Kette) | Hersteller Beaulieu-Valent. |
| Treibstoff Benzin/Oelgem. | 1. Bremse Fußbremse: Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Vorderräder | Art / Form Motorrad-Dreirad mit Kastenaufbau |
| Zyl.-Zahl 1 Takt 2 | 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Hinterrad | Anzahl Türen --- |
| Zyl.-Bohrung 51 mm | 3. Bremse --- | Sitzplätze Total *) 1 |
| Kolbenhub 60 mm | Anhängerbremse --- | Vorn Mitte Hinten |
| Steuer PS 0,624 | Lenkung Normale Lenkstange | Stehplätze --- |
| Zyl.-Inhalt zus. 122,5 cm³ | Anhängevorrichtung --- | Für Motorräder: Soziussitz *) |
| Brems-PS | Anzahl Vorwärtsgänge 3 | Silberwagen --- |
| Kühlung Luft | Geschw. im 1. Gang 15 im dir. Gang 45 km/Std. | |
| Lage des Motors Unten Mitte | | |

| GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG | Vorderachse | Hinterachse | Total: |
|--|------------------|-------------|--------------------------|
| Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells | kg | kg | --- kg |
| Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 A.F.V.) | kg | kg | --- kg |
| Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht 1) | kg | kg | 383 kg |
| Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (Karensfert) | 100 kg | 45 kg | 145 kg |
| Nutzlast inkl. Fahrer *) | kg | kg | 173 kg |
| Fabrikgarantiertes maximales Anhängergesamtwicht | | | --- kg |
| Bereifung: Dimension | 5.50 x 85 | | einfach REGEN |
| Maxim. Tragkraft (pro Reifen) 220 kg | pro Achse 440 kg | 220 kg | |

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke LUXOR
 Stand-/Markierlichter 2, kombin. mit Scheinwerfern
 Stoplichter ---
 Richtungsanzeiger: System ---
 Warnvorrichtung 1 Hupe

Abblendsystem Duplolampen m/Abblendkappe, gelb
 1 auf Kotflügel als Standlicht
 Schlusslichter 2 (1 kombiniert m/Kontroll-No. Bel.
 1 kombiniert m/Kontroll-No. Bel.)
 Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombin. m/Schlusslicht
 Lage ---
 Scheibenwischer ---

ALLGEMEINE MASSANGABEN

| | | |
|-------------------------------------|-------|---------------|
| Spurweite { vorn | 1'065 | mm |
| { hinten | --- | mm |
| Gesamtbreite, vorne 1'200 | mm | hinten --- mm |
| Achsenabstand | 1'400 | mm |
| Gesamtlänge | 2'270 | mm |
| Gesamthöhe (unbelastet) | 890 | mm |
| Bodenfreiheit | 130 | mm |
| Überhang, hinten | --- | mm |
| Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden) | --- | mm |
| Anhängervorrichtung (Überhang) | --- | mm |
| Ausserer Wendekreis-Durchm. links | 6,40 | m |
| Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts | 5,50 | m |

| | | |
|------------------------------|-----|----|
| Innenmasse | | |
| Länge des Laderaumes | 930 | mm |
| Breite des Laderaumes | 600 | mm |
| Lichte Höhe | 460 | mm |
| Höhe des Laderaumes ab Boden | --- | mm |
| Sattelladen (Höhe) | --- | mm |
| Überhang Ladefläche vorn | 550 | mm |
| hint. | 380 | mm |

BEMERKUNGEN

* Kann ebenfalls mit Soziussitz ausgerüstet sein.
 In diesem Falle ist bei Fahrt mit 2 Personen die Nutzlast entsprechend zu reduzieren.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (B. MFV)

1) Das von der Fabrik garantierte maximale Gesamtgewicht kann für die Schweiz nicht in Frage kommen, da ein Anfahren in einer Steigung von 15 % nicht möglich ist.

Ort und Datum der Typenprüfung
 Bern, den 26. 5.1953

Die Typenprüfungskommission