Fahrzeug - Kategorie

Personenwagen

NASH

Typ-Bezeichnung/Erkennungszeichen
RAMBLER
Limousine 2 Türen

Typhescheinigung Nr. 1164.A

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "Model 5327" rechts auf Spritzwand, auf Hersteller-Plak. *)

Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, unter Motorhaube, auf Plakette "Serial-Number"

Motornummer eingeschlagen Rechts, vorn oben auf Zylinderblock

Hersteller des Fahrgestells NASH Kelvinator Corporation, KENOSHEA (USA)

Hersteller des Motors NASH Kelvinator Corporation, KENOSHEA (USA)

MOTOR Marke u. Typ NA	Rombl SH L-Hea	er
An Reiherm., seitengest.		
Treibstoff	Benzin	
ZylZahl	6 Takt	4
ZylBohrung	79,374	mm
Kolbenhub	101,60	mm
Steuer PS	15,362	
ZylInhalt zus.	3'016	cm³
Brems-PS	85	
Kühlung	Wasser	

Lage des Motors VOITI

	_	L	
Antrieb au	at Hin	terriide	er
1, Bremse	Fussbre		lydraulisch af alle Räder
2. Bremse			lechenisch, IB., mf Hinterräder
3. Bremse		-	
Anhängerb	rems e		
		Schenk	e mit Rolle
Anzahl Vo	rwärtsgänge	3	**)
Geschw. in	n 1. Gang	im	dir. Gang
	Anzahl Antrieb au 1. Bremse 2. Bremse Anhängert Lenkung Anhängevo Anzahl Vo	Antrieb auf Hin 1. Bremse Fussbrer 2. Bremse Handbrer Kabalzu 3. Bremse Anhängerbremse	Antrieb auf Hinterriide 1. Bremse Fussbremse: Hendbremse: Lenkung Links — Schenk Anhängevorrichtung Anzahl Vorwärtsgänge 3

KAROSSERIE

NASH Kelvinator

Hersteller Corporation

Art/Form

Limousine
(Hardtop Convertible)

Anzahl Türen 2

Sitzplätze Total 4 - 6

Vorn 2-3 Mitte — Hinten 2-3

Stehplätze

Für Motorräder: Soziussitz

Seitenwagen

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgesteils	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	650 ka	595 ka	1'245 ko
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			kg
Bereifung: Dimension	5.90 - 1	5 4 Ply	einfach / dagasthc
Maxim, Tragkraft (pro Relien 440 kg) pro Achse	880 kg	880 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke BOSCH-Einsätze

Stand-/Markledichter 2, kombiniert m/Blinker

Stoplichter 2, kombiniert

Richtungsanzeiger: System 4, Blinker & optischer

Warnvorrichtung 1 elektr. Doppelhorn, 2-Kleng

1) Abblendsystem Duplolampen mit Abblendkappe

Schlußlichter 2, kombiniert

Kontrollnummerbeleuchtung 1. Mitte Fz. hinten
....Vorn = Kombin. m/Standlichter (weiss)

Hint. - Kombin. m/Schluss - & Stoplichter

Schelbenwischer 2. Vakuum m/Pumpe

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite { vorn hinten		1'360 1'350	
Gesamtbreite, vorne	tmm, hinten	1'880	mm
Achsenabstand		2'540	
Gesamtlänge		41690	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'510	mm
Bodenfreihelt		180	
Oberhang, hinten		11370	mm
Anhängevorrichtung (Höhe a	b Boden)		mm
Anhängevorrichtung (Überha	ng)		mm
Äußerer Wendekreis-Durchm	. links	11,80	m
Äußerer Wendekreis-Durchm	. rechts	11,65	m

Innenmaße

<u></u>	
Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seltenladen (Höhe)	mm
•	

BEMERKUNGEN

Ferner, Bezeichnung "Rambler Country Club" seitlich vorn mif Kotflügel und Reserverad missen am Koffer engebracht.

**) Auf Wunsch: Mit "Overdrive" (Schnellgang) Ferner wird auf Verlengen auch mit HYDRAMATIC-Getriebe geliefert, siehe Typ-Bescheinigung No. 1'168/A.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

- 1) Scheinwerfer: BOSCH-Einsätze mit Duplolampen mit Abblendkappe werden vom Importeur montiert.
- 2) Motorhaube-Garnitur: Vordere zwei Spitzen und hintere Kanten missen abgerundet werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

ZURICH, den 3. 6. 1953

Die Typenprüfungskommission