

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie
Personenwagen

Marke
BORGWARD

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
H 1800 DL4 Diesel

Typbescheinigung
Nr. **1176**

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichn. "H 1800 DL4" rechts unter Motorhaube, a/Herst.-Plakette**
 Fahrstellnummer eingeschlagen **Vorn, rechts oben auf Längsträger, sowie auf Hersteller-Plakette**
 Motornummer eingeschlagen **Links, hinten oben auf Zylinderblock, unter Auspuff-Sammelrohr**
 Hersteller des Fahrgestells **Carl F.W. BORGWARD G.m.b.H., BREMEN (D)**
 Hersteller des Motors **Carl F.W. BORGWARD G.m.b.H., BREMEN (D)**

MOTOR 1800
 Marke u. Typ **BORGWARD Diesel**
 Art **Reihenm.,häng.Vent.**
 Treibstoff **Dieselöl**
 Zyl.-Zahl **4 Takt 4**
 Zyl.-Bohrung **78 mm**
 Kolbenhub **92 mm**
 Steuer PS **8,955**
 Zyl.-Inhalt zus. **1'758 cm³**
 Brems-PS **42**
 Kühlung **Wasser**
 Lage des Motors **Vorn**

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterräder**
 1. Bremse **Fussbremse : Hydraulisch, IB., auf alle 4 Räder**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Hinterräder**
 3. Bremse **---**
 Anhängerbremse **---**
 Lenkung **Links - ZF - Rosslenkung**
 Anhängervorrichtung **---**
 Anzahl Vorwärtsgänge **4**
 Geschw. im 1. Gang **Im dir. Gang 100 km/Std.**

KAROSSERIE
 Hersteller **BORGWARD BREMEN**
 Art/Form **Limousine**
 Anzahl Türen **4**
 Sitzplätze **Total 4 - 5**
 Vorn **2** Mitte **-** Hinten **2-3**
 Stehplätze **---**
 Für Motorräder: Sozialsitz **---**
 Seitenwagen **---**

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrberreiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrberreiten Fahrzeuges (karossiert)	625 kg	590 kg	1'215 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			kg
Bereifung: Dimension	6.40 - 15	4 Ply	einfach / -----
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 530 kg) pro Achse	1'060 kg	1'060 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V.

Scheinwerfer: Marke HELLA oder BOSCH

Abblendsystem Duplollampen mit Abblendkappe

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern

Schlusslichter 2, kombiniert m/Blinker 8 W

Stoplichter 1, kombiniert Mitte Kofferdeckel 15 W

Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert Mitte Koff. 10 W

Richtungsanzeiger: System 4, Blinker

Lage Vorn = Oben auf Kotflügel
Hinten = kombiniert m/Schlusslichter


Warnvorrichtung 1 elektr. Horn, 1-Klang

Schelbenwischer 2, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'250	mm	
	hinten	1'300	mm	
Gesamtbreite, vorne	1'600	mm, hinten	1'705	mm
Achsenabstand	2'600	mm		
Gesamtlänge	4'450	mm		
Gesamthöhe (unbelastet)	1'560	mm		
Bodenfreiheit	180	mm		
Überhang, hinten	1'100	mm		
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)	—	mm		
Anhängevorrichtung (Überhang)	—	mm		
Äußerer Wendekreisl-Durchm. links	11,05	m		
Äußerer Wendekreisl-Durchm. rechts	11,30	m		

Innenmaße



Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

Lärmmessung: auf 7 m seitlich

Vollgas, 3 Sek.

80 - 82 Phcn

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (L.M.F.V)

Ort und Datum der Typenprüfung

ZUERICH, den 17. 6. 1953

Die Typenprüfungskommission