

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V

Scheinwerfer: Marke HELLA oder BOSCH

Abblendsystem Duplollampen mit Abblendkappe

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern

Schlußlichter 2 mit zusätzl. 2 Rückstrahler

Stoplichter 1, hinten in Fz.-Mitte_m/akustischer

Kontrollnummerbeleuchtung 1, hinten in Fahrzeug-Mitte

Richtungsanzeiger: System 4, Blinker (& optischer Kontrolle

Lage Vorn = Oben auf Kotflügel

Lage Hinten = Links und rechts

Warnvorrichtung 1 elektr. Horn

Scheibenwischer 2, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'360	mm
	hinten	1'420	mm
Gesamtbreite, vorne		1'740	mm
Gesamtbreite, hinten		1'780	mm
Achsenabstand		2'620	mm
Gesamtlänge		4'460	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'520	mm
Bodenfreiheit		160	mm
Überhang, hinten		1'080	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		11,15	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		11,40	m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

2 Nebellampen (sind mit den abgeblendeten Scheinwerfer zusammengeschaltet)

Hintenmessung: Auf 7 m seitlich

Vollgas, 3 Sek.

80 Phcn.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL.MFV)

1) Das Fahrzeug muss mit einem Unterlegkeil ausgerüstet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung

ZUERICH, den 17. 6. 1953

Die Typenprüfungskommission