

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke **CIBIE**
 Stand-/Markierlichter 2/Links und rechts aussen
 am Fz. neben Scheinwerfer
 Stoplichter 1/ kombiniert
 Richtungsanzeiger: System 2, Winker m/Kontrolllampe
 Warnvorrichtung 1 elektr. Horn

Abblendsystem Duplolampen m/Abblendkappe (gelb)
 Schlusslichter 1, kombiniert
 Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert, 5 Watts *)
 Lage Rechts und Links hinter seitlichen Türen
 Scheibenwischer 2, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite { vorn	1'600 mm
{ hinten	1'600 mm
Gesamtbreite, vorne	1'900 mm, hinten 1'970 mm
Achsenabstand	2'310 mm
Gesamtlänge	4'720 mm
Gesamthöhe (unbelastet)	2'460 mm
Bodenfreiheit	185 mm
Überhang, hinten	1'120 mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)	--- mm
Anhängevorrichtung (Überhang)	--- mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links	10,30 m
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts	11,30 m
Innenmasse	
Länge des Laderaumes	2'730 mm
Breite des Laderaumes	1'800 mm
Lichte Höhe	1'660 mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	740 mm
Selbstladen (Höhe)	--- mm
Überhang Ladefläche	1'040 mm

BEMERKUNGEN

*) Die hint. kombinierte Lampe (Schluss-& Stoplicht sowie Kontrollnummer-Beleuchtung) wird vom Importeur montiert; sie ist auf eine schräge Unterlage zu befestigen damit Lichtwinkel sich günstig auf Kontrollnummer vertreibt und somit das Ablesen der Nummern nachts auf 20 Meter ermöglicht.

Schutzvorrichtung: Je nach Warengattung ist eine Schutzvorrichtung hinter den Sitzen anzubringen (Trennwand, Gitter oder dergleichen).

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (ILMFV)

Rückblickspiegel: Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ist ein zweiter Rückblickspiegel rechts aussen zu montieren.

Auspuffrohr-Ende: Leicht nach rechts geneigt; wird jedoch ohne Änderung angenommen um zu vermeiden, dass Auspuffgase im Innern des Kastens eindringen.

Ort und Datum der Typenprüfung

GENÈVE, den 7.7.1953.

ZÜRICH, den 12.5.1953.

Die Typenprüfungskommission