

Scheinwerfer Modell HELLA

Stand markiert mit 1, im Scheinwerfer

Stoptlichter 1, kombiniert

Richtungsanzeiger 1

Wärmervorrichtung 1 elektr. Horn

Scheinwerfer Duploleuchte m/Abblendkappe

Stoptlichter 1, kombiniert

Scheinwerfer Duploleuchte m/Abblendkappe 1, kombiniert

Richtungsanzeiger

Scheinwerfer

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite / mm	---
1500 mm	---
Gesamtlänge mm	725
Achsenabstand	1'420
Gesamthöhe	2'140
Gesamthöhe (kombiniert)	1'010
Radstand hinter	120
Überhang hinten	---
Achsenverstellung	---
Achsenverstellung	---
Äusserer Durchmesser	---
Ausserer Durchmesser	---

BEMERKUNGEN

*) Nur mit entsprechendem Übersetzungs-Verhältnis für Seitenwagen zugelassen

Kühlmessung: Auf 7 M. seitlich

Leerlauf = 66 - 68 Phon

Bei maxim. Betriebsdrehzahl
a/Prüfbank des Str.V.A. ZH = 87 Phon

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WÄRMEREGELUNG

Mitarbeiter

Vorgesetzter

Technische Leitung

Ort

Datum

Unterschrift

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WÄRMEREGELUNG