

MOTORFAHRZEUGE-TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION
 TYPENBEZEICHNUNG

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
| Fahrzeug-Kategorie Einachs-Traktor m/Anhänger | Marke <h1 style="font-size: 2em;">AGRIA</h1> | Typ Bezeichnung Erläuterungsschem. Traktor: 1800 Anhänger: Baumuster 402 | Typschlüsselnummer Nr 1212 |
|---|---|--|-------------------------------|

Leistungsmerkmale des Typs **Trakt.: Plakette vorn a/Motor - Anh.: Plakette rechts a/Frontwand**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Traktor: Rechts, auf Getriebekasten, vor Achse**
 Motornummer eingeschlagen **Rechts, vorn auf Schwungradgehäuse, auf Hersteller-Plakette**
 Hersteller des Fahrgestells **AGRIA - WERKE, MÖCKMUHL (Württ.) D**
 Hersteller des Motors **HIRTH, Motorenwerke, BENNINGEN a/N. (D)**

| MOTOR | FAHRGESTELL | KAROSSERIE |
|--|--|--|
| Marke u. Typ HIRTH Typ 901 Art Einachs, Zweitakt Treibstoff Benzin/Oelgem. Zyl.-Zahl 1 Takt 2 Zyl.-Schrung 75 mm Kolbenhub 63 mm Steuer PS 1,530 Zyl.-inhalt zu 300 cm ³ Brems-PS 8,5 - 9 Kühlung Luft/Gebälse Lage des Motors Vorn | Anzahl Achsen 1 + 1 am Anhänger Antrieb auf beide Räder 1 Brems Traktor: Keine Anhänger: Fußbremse: Mechanisch, 2 Brems IB., Kabelzug, auf 2 Räder Handbremse: Die gleiche mit 3 Brems Handhebel Anhängerbremse --- Lenkung Sterzenlenkung Anhänger-Vorrichtung Spez. f. d. zugehör. Anh. Anzahl Vorwärtsgänge 2 Geschw im 1. Gang 5,8 im dir. Gang 12 km/Std. | Hersteller AGRIA-WERKE MÖCKMUHL Art / Form Einachs-Traktor m/Anhäng (Brücke m/Seitenladen) Anzahl Türen Sitzplätze Total *** 1 Vorn 1 Mitte --- Hinten --- a/Anhänger Sitzplätze --- Für Motorräder: Sodassitz --- Seitenwagen --- |

| GEWICHTVERHÄLTNISS E UND BEREITUNG | Vorspurachs | Hinterspurachs | Total |
|---|------------------|----------------------|---------------|
| Leergewicht des fahrerbereiten Fahrgestells | kg | kg | --- kg |
| Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 M.F.) | kg | kg | --- kg |
| Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht | kg | kg | --- kg |
| Leergewicht des fahrerbereiten Fahrzeuges (Karosserie) (Anh-Zug) | 230 kg | 210 kg | 440 kg |
| Nurfaßt inkl. Fahrer | kg | kg | 750 kg |
| Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht | --- | --- | --- |
| Bereifung, Dimension | 6.00 - 16 | 4.50 - 16 *** | --- |
| Maxim. Tragkraft (pro Seiten | --- | --- | --- |
| | pro Achse | --- | --- |
| | kg | kg | kg |

3

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

1)

| | | | |
|---------------------------|-----|---------------------------|-----|
| Scheinwerfer: Marke | 1) | Abblendsystem | --- |
| Stand-/Markierlichter | 1) | Schlusslichter | --- |
| Stoplichter | --- | Kontrollnummerbeleuchtung | --- |
| Richtungsanzeiger: System | --- | Lage | --- |
| Warnvorrichtung | 1) | Scheibenwischer | --- |

1)

ALLGEMEINE MASSANGABEN

| | | |
|------------------------------------|-------|----|
| Spurweite { vorn | 565 | mm |
| { hinten | 1°270 | mm |
| Gesamtbreite, vorne | 1°460 | mm |
| hinten | 2°550 | mm |
| Achsenabstand | 4°230 | mm |
| Gesamtlänge | --- | mm |
| Gesamthöhe (unbelastet) | --- | mm |
| Bodenfreiheit | --- | mm |
| Überhang, hinten | 880 | mm |
| Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden) | --- | mm |
| Anhängevorrichtung (Überhang) | --- | mm |
| Äusserer Wendekreis-Durchm. links | 6,80 | m |
| Äusserer Wendekreis-Durchm. rechts | 6,80 | m |
| Innenmasse | | |
| Länge des Laderaumes | 2°000 | mm |
| Breite des Laderaumes | 1°260 | mm |
| Lichte Höhe | --- | mm |
| Höhe des Laderaumes ab Boden | --- | mm |
| Seitenladen (Höhe) | 410 | mm |

BEMERKUNGEN

- *) Anhänger: Vorn, rechts auf Frontwand.
 **) Kenn auf Wunsch, auch mit einem 4-Takt-Motor ausgerüstet werden.
 ***) Sitzbank auf die ganze Breite des Anhängers, darf jedoch nur vom Fahrer benutzt werden.
 ****) Kann auch m/Reifen 4.00-12 ausgerüstet werden.
Ausruflärm: a/ 7 M. seitlich gemessen
 Bei maxim. Betriebsdrehzahl = 85 Phon

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL.MFV)

Ausrüstung: Bei Fahrten a/öffentl.Strassen, muss:
 a) Auspuffrohr-Ende nach links gerichtet sein
 b) das Fz.m/einer wirksamen Warnvorrichtung versehen
 c) Nachts, vorn mit einem weiss nicht blendenden Licht & a/Rückseite des linken Kotflügels m/einem Rückstrahler (rot) versehen sein; Der Anhänger muss vorn m/2 weissen Markierlichtern und hinten links m/einem roten Rückstrahler (Ø min.50 mm.) und zwar bis maximum 400 mm. vom äussersten Fz.-Rand ausgerüstet sein.
 Laut Mitteilung der Eidg. Polizeiabteilung dürfen derartige Maschinen nur als Landwirtschaftstraktoren
 Ort und Datum der Typenprüfung verwendet werden.

RUDTLIGEN (BE), den 23.9.1953.

Die Typenprüfungskommission