

TYPENBESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie <b>Kastenwagen</b>	Marke <b>OPEL</b>	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen <b>L 53 Olympia Rekord DELIVERY VAN</b>	Typbescheinigung <b>Nr. 1 2 1 3</b>
--	----------------------	--	--

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichn. "L 53" a/Herst.-Plak.sowie als Vorzahl der Fahrgest.-No.**  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Rechts oben auf Spritzwand eingebrannt**  
 Motornummer eingeschlagen **Rechts, vorn unten auf Motorgehäuse**  
 Hersteller des Fahrgesteils **Adem OPEL A.G., Automobilwerke, RUSSELSHEIM (D)**  
 Hersteller des Motors **Adem OPEL A.G., Automobilwerke, RUSSELSHEIM (D)**

<b>MOTOR</b>	<b>FAHRGESTELL</b>	<b>KAROSSERIE</b>
Marke u. Typ <b>OPEL Olympia 1,5 L.</b>	Anzahl Achsen <b>2</b>	Hersteller <b>Adem OPEL A.G. RUSSELSHEIM</b>
Art Reihenz. <b>häng. Vent.</b>	Antrieb auf <b>Hinterräder</b>	Art / Form <b>Kastenwagen</b>
Treibstoff <b>Benzin</b>	1. Bremse <b>Fussbremse: Hydraulisch auf alle 4 Räder</b>	Anzahl Türen <b>2 + 1 H<sup>1</sup>türe</b>
Zyl.Zahl <b>4 4</b>	2. Bremse <b>Handbremse: Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Hinterräder</b>	Sitzplätze <b>Total 2</b>
Zyl-Bohrung <b>80 mm</b>	3. Bremse <b>---</b>	Vorn <b>2</b> Mitte <b>---</b> Hinten <b>---</b>
Kolbenhub <b>74 mm</b>	Anhängerbremse <b>---</b>	Stehplätze <b>---</b>
Steuer PS <b>7,578</b>	Lenkung <b>Links - Schnecke und Rolle</b>	Für Motorräder: Soziussitz <b>---</b>
Zyl-Inhalt zus. <b>1'483 cm<sup>3</sup></b>	Anhängeverrichtung <b>---</b>	Seltenwagen <b>---</b>
Erems-PS <b>51</b>	Anzahl Vorwärtsgänge <b>3</b>	
Kühlung <b>Wasser</b>	Geschw. im 1. Gang <b>33</b> Im dir. Gang <b>115 Km/Std.</b>	
Lage des Motors <b>Vorn</b>		

<b>GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG</b>	<b>Vorderachse</b>	<b>Hinterachse</b>	<b>Total</b>
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgesteils	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgesteils (Art. 11 M.F.V.)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	<b>530 kg</b>	<b>1'000 kg</b>	<b>1'530 kg</b>
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	<b>485 kg</b>	<b>425 kg</b>	<b>910 kg</b>
Nutzlast. <u><b>inkl. Fahrer</b></u>	kg	kg	<b>620 kg</b>
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			--- kg
Bereifung: Dimension <b>FIRESTONE</b>	<b>6.40 - 13</b>	<b>6 Ply Taxi</b>	einfach / <b>REIFEN</b>
(Maxim. Tragkraft (pro Reifen <b>500 kg</b> )	pro Achse <b>1'000 kg</b>	<b>1'000 kg</b>	

# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **BOSCH**  
 Stand-/Markierlichter **2**, in den Scheinwerfern  
 Stoplichter **2**, links und rechts, 15 Watts  
 Richtungsanzeiger: System **4**, Blinker m/Kontrolllampe  
 Warnvorrichtung **1** elektr. Horn

Abblendsystem **Duplolenpen m/Abblendkappe**  
 Schlusslichter **2**, links und rechts, 5 Watts  
 Kontrollnummernbeleuchtung **2**, in Stebst.-Hörner  
 Vorn = Unter Scheinwerfern (orange) 15 W  
 Lage Hint. = Links und rechts (orange) 15 W  
 Scheibenwischer **2**, mechanisch

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite { vorn	1'205 mm
{ hinten	1'268 mm
Gesamtbreite, vorn	1'530 mm
hinten	1'625 mm
Achsenabstand	2'487 mm
Gesamtlänge	4'260 mm
Gesamthöhe (unbelastet)	1'610 mm
Bodenfreiheit	205 mm
Überhang, hinten	1'088 mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)	--- mm
Anhängervorrichtung (Überhang)	--- mm
Äusserer Wendekreis-Durchm. links	11,60 m
Äusserer Wendekreis-Durchm. rechts	11,80 m
Innenmasse	
Länge des Laderaumes	1'730 mm
Breite des Laderaumes	990/ 1'160 mm
Lichte Höhe	910 mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	710 mm
Seitenladen (Höhe)	--- mm
Überhang Ladefläche	830 mm

## BEMERKUNGEN

Schutzvorrichtung: Je nach Art der Ladung muss eine Schutzvorrichtung hinter den beiden vorderen Sitzplätzen angebracht werden (Trennwand, Gitter oder dergl.)

## ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (II. MFV)

Rückblickspiegel: Zur Hebung der Verkehrssicherheit muss auf alle Kastenwagen ein zweiter Rückblickspiegel rechts aussen angebracht werden.

Ort und Datum der Typenprüfung  
**BIEL, den 30.9.1953.**

Die Typenprüfungskommission