

TYPENBESCHEINIGUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie Personenwagen	Marke PLYMOUTH	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen P 25-2 SAVOY *) Sedan 4 Door	Typbescheinigung Nr. 1 2 7 3
--	--------------------------	--	--

Erkennungsmerkmale des Typs Bez. "P25" als Vorzahl bei Motornummer - SAVOY seitl. a/Kotfl.
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links innen im vorderen Türpfosten, sowie a/Plak. a/Spritzwand
 Motornummer eingeschlagen Links, vorn oben auf Zylinderblock, sowie a/Plak. a/Spritzwand
 Hersteller des Fahrgestells **PLYMOUTH MOTOR DIVISION of Chrysler Corporation, DETROIT (USA)**
 Hersteller des Motors **PLYMOUTH MOTOR DIVISION of Chrysler Corporation, DETROIT (USA)**

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ PLYMOUTH P 25	Anzahl Achsen 2	Hersteller PLYMOUTH Motor Di
Antriebsm. seitengest.	Antrieb auf Hinterräder	Art / Form DETROIT
Treibstoff Benzin	1. Bremse Fussbremse : Hydraulisch,	Limousine
Zyl.-Zahl 6 Takt 4	auf alle 4 Räder	Anzahl Türen 4
Zyl.-Bohrung 82,549 mm	2. Bremse Handbremse : Mechanisch	Sitzplätze Total 5 - 6
Kolbenhub 111,12 mm	Aussenband, auf Antriebswelle	Vorn 2-3 Mitte -- Hinten 3
Steuer PS 18,173	3. Bremse ---	Stehplätze ---
Zyl.-Inhalt zus. 3¹570 cm ³	Anhängerbremse ---	Für Motorräder: Soziussitz ---
Bremse-PS 97	Lenkung Links - Schnecke und Rolle **)	Sellanwagen ---
Kühlung Wasser	Anhängervorrichtung --- **)	
Lage des Motors Vorn	Anzahl Vorwärtsgänge 3	
	Geschw. Im 1. Gang = Im dir. Gang 140 Km/Std	

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	810 kg	740 kg	1⁵550 kg
Nutzlast	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			kg
Bereifung: Dimension		6.70-15 4 Ply	einfach / stark
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 550 kg) pro Achse	1¹00 kg	1¹00 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer, Marke	HELLA	Abblendsystem	Duplolarampe m/Abblendkappe
Stand 'Markierlichter	2, in den Scheinwerfern	Schlusslichter	2, kombiniert
Stoplichter	2, kombiniert	Kontrollnummerbeleuchtung	1, Mitte hint. Stosstange
Richtungsanzeiger: System	4, Blinker m/Kontrolllampe	VORN =	Unter den Scheinwerfern (weiss)
Warnvorrichtung	1 elektr. Doppelhorn	HINT. =	Kombin. m/Schluss- & Stoplichter
		Scheibenwischer	2, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite { vorn	1'419 mm
{ hinten	1'486 mm
Gesamtbreite, vorn	1'880 mm
{ hinten	1'880 mm
Achsenabstand	2'896 mm
Gesamtlänge	4'940 mm
Gesamthöhe (unbelastet)	1'640 mm
Bodenfreiheit	200 mm
Überhang, hinten	1'270 mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)	--- mm
Anhängevorrichtung (Überhang)	--- mm
Äusserer Wendekreis-Durchm. links	13'700 mm
Äusserer Wendekreis-Durchm. rechts	13'500 mm
Innenmasse	
Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Saltentafel (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN #) Bez. "PLAZA" ist eine einfachere Ausführung. Bez. "BELVEDERE" ist eine luxuriösere Ausführung, jedoch als Typ genau gleiche Daten und Abmessung. **) Auf Wunsch können Fz. dieses Typs geliefert werden

a/ mit hydraul. Servo-Lenkhilfe
b/ mit Schnellgang ("Overdrive")
c/ mit HY-Drive (halb-automatische Kraftübertragung mit Flüssigkeits-Kupplung) 1)

Lärmessungen: Auf 7 M. seitlich
Leerlauf = 58 Phon
Bei max. Betriebsdrehzahl = 80 Phon (3600 U/m-140 Km)

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (H.M.F.V.) Km

1) Fz. mit HY-Drive = Eine Sperrvorrichtung (mech.)
Wird vom Importeur eingebaut; Betätigungshebel rechts von der Lenksäule mit Bez. "Park".
Falls diese Vorrichtung nicht vorhanden sein sollte, muss ein Unterlegkeil verlangt werden.

2) Kontrollnummer -Bel.: Karosserie-Mulde zur Aufnahme des Kontrollschildes wird von der schweiz. Montage-Firma abgeändert, damit Kontrollschild-Montage der Beleuchtung besser angepasst werden kann. 3) Motorhebe-Garnitur: Spitzen werden von der Montage-Firma abgerundet.

Ort und Datum der Typenprüfung
SCHINZNACH-BAD, den 21.1.1954.

Die Typenprüfungskommission