

TYPENBESCHEINIGUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie Personenwagen	Marke PLYMOUTH	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen P 25 - 1 P l a z a Business Coupé	Typbescheinigung Nr. 1 2 7 6
--	--------------------------	---	--

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichn. "P 25" als Vorzahl d. Motornum.-Ansf. 3 Pl. 2 Türen
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links, innen im vord. Türpfeiler sowie a/Herstel.-Plakette
 Motornummer eingeschlagen Links, vorn oben a/ Zylinderblock, sowie auf Herstel.-Plakette
 Hersteller des Fahrgestells **PLYMOUTH MOTOR DIVISION of Chrysler Corporation, DETROIT (USA)**
 Hersteller des Motors **PLYMOUTH MOTOR DIVISION of Chrysler Corporation, DETROIT (USA)**

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ PLYMOUTH P 25	Anzahl Achsen 2	Hersteller PLYMOUTH Motor Div. DETROIT
Art Reihenm.seitengest.	Antrieb auf Hinterräder	Art / Form Limousine (Business Coupé)
Treibstoff Benzin	1. Bremse Fussbremse: Hydraulisch auf alle 4 Räder	Anzahl Türen 2
Zyl.-Zahl 6 Takt 4	2. Bremse Handbremse: Mechanisch, Aussenband, auf Antriebswelle	Sitzplätze #) Total 2-3
Zyl.-Bohrung 82,549 mm	3. Bremse ---	Vorn 2-3 Mitte - Hinten #)
Kolbenhub 111, 12 mm	Anhängerbremse ---	Stehplätze ---
Steuer PS 18,173	Lenkung Links-Schnecke und Rolle	Für Motorräder: Soziussitz ---
Zyl.-Inhalt zur. 3'570 cm ³	Anhängevorrichtung ---	Seltenwagen ---
Brems-PS 97	Anzahl Vorwärtsgänge 3	
Kühlung Wasser	Geschw. im 1. Gang 30 im dir. Gang 140 Km./Std.	
Legende des Motors Vorn		

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG		Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells		kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 M.F.V.)		kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)		778 kg	632 kg	1'410 kg
Nutzlast		kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht				kg
Bereifung: Dimension	6.70 - 15	4 Ply		einfach / Langzeit
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 550 kg)	pro Achse	1'100 kg	1'100 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke HELLA
 Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern
 Stopplichter 2, kombiniert
 Richtungsanzeiger: System 4, Blinker m/Kontrolllampe
 Warnvorrichtung 1 elektr. Doppelhorn

Abblendsystem Duplolampen mit Abblendkappe
 Schlusslichter 2, kombiniert
 Kontrollnum.merbeleuchtung 1, Mitte, hint. Stosst. 1)
 Vorn = Unter den Scheinwerfern (weiss)
 Lage Hint. = Kombi.m/Schluss-& Stopplichter
 Scheibenwischer 2, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite { vorn	1'419 mm
{ hinten	1'486 mm
Gesamtbreite, vorne	1'880 mm
hinten	1'880 mm
Achsenabstand	2'896 mm
Gesamtlänge	4'940 mm
Gesamthöhe (unbelastet)	1'640 mm
Bodenfreiheit	200 mm
Überhang, hinten	1'270 mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)	--- mm
Anhängervorrichtung (Überhang)	--- mm
Äusserer Wendekreis-Durchm. links	13'300 m
Äusserer Wendekreis-Durchm. rechts	13'500 m

Innenmasse	
Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*²) Kann auf Wunsch auf 5 Plätze umgebaut werden durch Anbringen einer zweiten Sitzbank.

Lärmessungen: auf 7 M. seitlich

Im Leerlauf	= 56 Phon
Bei max. Betriebsdrehzahl	= 80 Phon

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (B.M.F.V.)

- 1) Kontrollnummer-Bel.: Die hintere Karosserie-Malde zur Aufnahme des Kontrollschildes wird vom Importeur zweck Aufnahme des Schweizerschildes abgeändert, damit eine genaue Anpassung mit der Beleuchtung möglich wird.
- 2) Motorhaube-Garnitur: Die Spitzen werden vom Importeur abgerundet.

Ort und Datum der Typenprüfung
 SCHINZNACH-BAD, den 21.1.1954.

Die Typenprüfungskommission