

TYPENBESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie <b>Personentransport FAHRZEUG</b>	Marke <b>BORGWARD</b>	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen B 2000 D/ 34 <u>Frontlenker</u> Autocar	Typbescheinigung Nr. 1 3 1 6
---	--------------------------	---	---------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichn. " B 2000 D, 34 " vorn hint. Kühler-Attr. a/Herst.-Plak. \*)  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Vorne rechts innerhalb Längstr. (hint. Kühler-Attrap.) & a/Plak.  
 Motornummer eingeschlagen Rechts, seitr. a/Motorblock üb. Einspritzpumpe & a/Herst.-Plakette  
 Hersteller des Fahrgestells Carl F.W. BORGWARD, G.m.b.H., BREMEN (D)  
 Hersteller des Motors Carl F.W. BORGWARD, G.m.b.H., BREMEN (D)

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ <b>BORGWARD</b> <sup>D 4 M</sup> <sub>3,3</sub>	Anzahl Achsen <b>2</b>	Hersteller <b>OTTENBACH</b>
Art Reihlen <b>OHV. häng. V.</b>	Antrieb auf <b>Hinterräder</b>	<b>LIBERACH (D)</b>
Treibstoff <b>Diesölöl</b>	1. Bremse <b>Fusebremse: Hydraulisch, mit Druckluft - Servo, auf alle Feder</b>	Art / Form <b>Frontlenker-Weisecar mit Oberverglasung</b>
Zyl.-Zahl <b>4</b> Teit <b>4</b>	2. Bremse <b>Handbremse: Mechanisch, IB., Kabel / Gestänge, auf Hinterräder</b>	Anzahl Türen <b>2)</b>
Zyl.-Bohrung <b>90</b> mm	3. Bremse <b>Motorbremse: HALLER-Staudruck</b>	Sitzplätze <b>4) Total 15 bzw. 16</b>
Kochanhub <b>130</b> mm	Anhängerbremse <b>---</b>	Vorn <b>---</b> Mitte <b>---</b> Hinten <b>---</b>
Steuer PS <b>16,8/3</b>	Lenkung <b>Frontlenker - links</b>	Stahplätze <b>---</b>
Zyl.-inhalt zus. <b>3'303</b> cm <sup>3</sup>	Anhängervorrichtung <b>---</b>	Für Motorräder: Soziussitz <b>---</b>
Brms-PS <b>60</b>	Anzahl Vorwärtsgänge <b>4</b>	Seltenwagen <b>---</b>
Kühlung <b>WASSER</b>	Geschw. im 1. Gang <b>1/2</b> , im dir. Gang <b>69</b> Km/Std.	
Lage des Motors <b>Vorn</b>		

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG		Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells		kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 M.F.V.)		kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		kg	kg	<b>4'800</b> kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	<b>1'520</b>	kg	<b>1'740</b>	kg <b>3'260</b>
Nutzlast		kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht				--- kg
Bereifung: Dimension		<b>6.50 - 20</b>	<b>8 Fly</b>	<del>stahlfelge/</del> <u>doppelt</u>
Maxim. Tragkraft (pro Reifen <b>1'155</b> kg)		pro Achse <b>2'310</b> kg	<b>4'620</b> kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V.

Scheinwerfer: Marke H E L L A  
 Stand-/Markierlichter ( 2, in den Scheinwerfern, 1)  
 Stoplichter 2, separat (orange) (seitl. aussen)  
 Richtungsanzeiger: System 4, Blinker m/Kontrolllampe  
 Warnvorrichtung 1 elektr. Horn (1 Klang Starkton)

Abblendsystem Dupiolampen m/ Abblendkappe  
 Schlusslichter ( 2, Reflexlinsen)  
 Kontrollnummerbeleuchtung 2, separat (rot) (seitl. von V-Seitl. Stirnfront aussen (rot Kontr. Schild)  
 Lage: In Rückwand eingelassen (orange) 2)  
 Scheibenwischer 2, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite { vorn	1'500	mm
{ hinten	2'120	mm
Gesamtbreite, vorn	2'120	mm
hinter	2'120	mm
Achsenabstand	3'400	mm
Gesamtlänge	7'000	mm
Gesamthöhe (unbelastet)	2'600	mm
Bodenfreiheit	230	mm
Überhang, hinten	2'150	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)	---	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)	---	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links	13'450	m
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts	14'850	m

Innenmass		
Länge des Laderaumes		mm
Breite des Laderaumes		mm
Lichte Höhe	1'710	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden		mm
Schulden (Höhe)		mm

BEMERKUNGEN

\*) Frontlenker-Car m/Karosserie Ottenbach, Biberach(D)

Zusätzl. Ausrüstung:

3 Rückblickspiegel, je 1 seitl. und Mitte, innen  
 2 Nebellampen (gelb) brennen gleichzeitig mit  
 Standlichter in Scheinwerfer.

Lärmmessungen: Auf 7 M. seitlich.

Bei max. Betriebsdrehzahl = 98 - 100 U/min 3)  
 Motorbremse in 2. Gang = 104 Phon

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (i.M.F.V.)

- 1) Markierlichter: Sind bei Parkierung separat zu schalten.
- 2) Richtungsanzeiger: Vordere Blinker müssen orange oder weiss sein. Empfehlenswert sind vorne Winker.
- 3) Auspufflärm: Darf 90 Phon nicht überschreiten.
- 4) Platzzahl: Angabe ist im Wageninnern auf einer Tafel an gut sichtbarer Stelle anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung

ZURICH, den 24. 3. 1954

Die Typenprüfungskommission