

TYPENVERSCHREIBUNG MOTORFAHRZEUGE-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie Kastenwagen	Marke RENAULT	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen R 2100 Fourgonnette	Typbeschreibung No. 1321
--	-------------------------	---	------------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichn. "R 2100" rechts a/Spritzwand, a/Hersteller-Plakette**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Rechts auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette**
 Motornummer eingeschlagen **Links, Mitte unten auf Motorschleuse, a/Hersteller-Plakette**
 Hersteller des Fahrgestells **Régie nationale des Usines RENAULT, 8-10 Av. M. Zola, BILLANCOURT (F)**
 Hersteller des Motors **Régie nationale des Usines RENAULT, 8-10 Av. M. Zola, BILLANCOURT (F)**

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ RENAULT 662-3 Art Reihenz., obengest. Treibstoff Benzin Zyl.-Zahl 4 Takt 4 Zyl.-Bohrung 54,5 mm Kolbenhub 80 mm Steuer PS 3,802 Zyl.-inhalt zus. 747 cm ³ broms-PS 21 Kühlung Wasser Lage des Motors Vorn	Anzahl Achsen 2 Antrieb auf Hinterräder 1. Bremse Vorbremse: Hydraulisch, auf alle 4 Räder 2. Bremse Hinterbremse: Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Hinterräder 3. Bremse --- Anhängerbremse --- Lenkung Links - Schnecke & Rolle Anhängervorrichtung --- Anzahl Vorwärtsgänge 5 Geschw. im 1. Gang 28 im 4. Gang 81 km/Std.	Hersteller Usines RENAULT Art / Form BILLANCOURT Fourgonnette Anzahl Türen 2 + 1 hinten Sitzplätze Total 2 Vorn 2 Mitte --- Hinten --- Stahlplätze --- Für Motorräder: Soziusitz --- Seitenwagen ---

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG		Vorderachse	Mittlerachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells		kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)		kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		kg	kg	1'150 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)		345 kg	345 kg	720 kg
Nutzlast einschl. Fahrer		kg	kg	375 kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerezuggewicht				kg
Bereifung: Dimension		145 MICHELIN	DUNLOP	einfach 145/40
Maxim. Tragkraft (pro Reifen)	kg	pro Achse 400 oder 4.75 - 16	kg	keine erhaltenen Garantie

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

1)

Scheinwerfer: Marke **CIDIE**
 Stand-/Markierlichter **2**, in den Scheinwerferform
 Stoplichter **1**, Mitte (orange) **7 W.**
 Richtungsanzeiger: System **4**, Blinker
 Warnvorrichtung **1** elektr. Horn

Abblendsystem **Duplolempen mit Abblendkappe**
 Schlusslichter (**1**, Nichtsteuerbar)
 Kontrollnummerleuchte **2**, (220 V/25 W.-Lampe)
 Lage **V** = **Über dem Scheinwerfer (Lichtquelle)**
 Lage **II** = **hinter Kabineurenen (weiß/rot)**
 Scheibenwischer **2**, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite { vorn	1'200	mm
{ hinten	1'200	mm
Gesamtbreite, vorne	1'50	mm
hinten	1'430	mm
Achsenabstand	2'350	mm
Gesamtlänge	3'730	mm
Gesamthöhe (unbelastet)	1'540	mm
Bodenfreiheit	195	mm
Überhang, hinten	920	mm
Anhangsvorrichtung (Höhe ab Boden)	---	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)	---	mm
Äusserer Wendekreis-Durchm. links	9,10	m
Äusserer Wendekreis-Durchm. rechts	8,70	m
Innenmasse		
*) Länge des Laderaumes	1'190	mm
Breite des Laderaumes	1'120/850	mm
Lichte Höhe	990	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	620	mm
Seltanladen (Höhe)	---	mm
Überhang Ladefläche	800	mm

BEIWERKUNGEN

MINIANSCHLÜSSEL: Auf 7 M. seitlich
In Leerlauf = 62 U/min
Eol maxin. Betriebsdrehzahl = 78 U/min.
 Schutzvorrichtung hinter dem Führer
 Rückblickspiegel links und rechts aussen am Fa.
Reservewad: Muss seitlich angebracht werden um den Überhang der Ladefläche zu verkleinern bzw. Lademöglichkeit nach vorn zu verschieben.
 *) ohne Reservewad = 1'400 mm

NOTDURFTIGEN UND ERGÄNZUNGEN (I.M.F.V)
 1) Ausrüstung: Original französische Ausrüstung in der Schweiz nicht zulässig. Wird vom Importeur durch eine den Vorschriften entsprechende kombinierte Lampe ersetzt und links unten angebracht.
Hint. Blinker: Die Blinker seitl. hinter Türen werden vom Importeur an den hint. Kasten-Ecken angebracht, damit sie gut von hinten sichtbar werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

GENÈVE, den 25. 3. 1954. Die Typenprüfungskommission