

Fahrzeug-Kategorie

Marke

Typ-Beschreibung; Erkennungszeichen

Typauszeichnung

Lastwagen
Fahrgestell

RENAULT

R 2164 Normal *)

1322/A

Abweichungsmerkmale des Typs Bezeichn. "R 2164" Links innen in Kabine v./Lenksäule Radst. 2450mm
 angebracht oder angebrachte Links, innen in Kabine vor Lenksäule, u./Hersteller-Plakette
 Abweichungsmerkmale des Typs Rechts auf Krabelgehäuse, auf Hersteller-Plakette
 Hersteller des Fahrzeuges Régie Nationale des Usines RENAULT, 8-10 Av. Zola, BILLANCOURT (F)
 Hersteller des Motors Régie Nationale des Usines RENAULT, 8-10 Av. Zola, BILLANCOURT (F)

AGGREGAT

Motor Typ RENAULT 668=2
 im Rahmen abgest. Benzol
 Zylinder 4
 Leistung 85
 Drehmoment 88
 Drehmoment 10,173
 Drehmoment 1,996
 Drehmoment 49
 Kühler Wasser
 Ölwanne vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antriebs auf Hinterräder
 1. Bremse Fußbremse : Hydraulisch, 16. auf alle Räder
 2. Bremse Handbremse; Mechanisch, 16. Kabelzug, auf Hinterräder.
 3. Bremse
 Anhängerbremse
 Lenkung Frontlenker - links
 Antriebsrichtung
 Anzahl Vorwärtsgänge 4
 Geschwindigkeit 71 km/h

KAROSSERIE

Régie Nationale
 Usines RENAULT
 Art. Form Frontlenker
 u./geschlossen, Kabine
 Anzahl Türen Kabine 2
 Sitzplätze 2 + 3
 von 2-3
 davon 1 Sitzplatz i./Mitte
 Sitzplätze
 für Fahrer/Beifahrer
 Sitzplätze

WECHSELWECHSEL, ANLÄSSWECHSEL UND BEWEISUNG

	Normgewicht	Wartungsgewicht	Total
Fahrzeug mit Kabine	1115 kg	305 kg	1420 kg
Fahrzeug mit Kabine (Art 21 (FV))	kg	kg	21980 kg
Belastungsgrenze (mit Kabine)	kg	kg	41900 kg
Belastungsgrenze (mit Kabine)	kg	kg	kg
Belastungsgrenze (mit Kabine)	kg	kg	kg
Belastungsgrenze (mit Kabine)	kg	kg	kg
Belastungsgrenze (mit Kabine)	6,50 - 20		
Belastungsgrenze (mit Kabine)	2000 kg	2000 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

1)

Scheinwerfer: Marke **C I B I E**
 Stand-/Merklerlichter **2, an vord. Fz.-ECKEN** 1)
 Stoplichter **1, kombiniert**
 Richtungsanzeiger: System **2 pendelnde Winker** 1)
 Warnvorrichtung **1 elektr. Horn (1 Klang)**

Abblendsystem **Duplollampen m/Abblendkappe**
 Schlusslichter **1, kombiniert** 1)
 Kontrollnummerbeleuchtung **1, kombiniert**
 Lage **Links & Rechts hint. Kabinentüren** 1)
 Scheibenwischer **2, elektrisch**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	1'600	mm
	{ hinten	1'520	mm
Gesamtbreite, vorn	mm, hinten	2'960	mm
Achsenabstand		2'110	mm
Gesamtlänge Fahrgest.		5'110	mm
Gesamthöhe (unbelastet) Kabine		2,380	mm
Bodenfreiheit		235	mm
Überhang, hinten Fahrgest.		1'390	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		---	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links		11'630	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts		11'350	mm

Innenmasse			
Länge des Laderaumes			mm
Breite des Laderaumes			mm
Lichte Höhe			mm
Höhe des Laderaumes ab Boden			mm
Selbstladen (Höhe)			mm

BEMERKUNGEN

*) Ausführung R 2164 Long = Radstand 3'240 mm
 Siehe Typbescheinigung No. 1322 / 3.

Massmessungen : Auf 7 M. seitlich

Im Leerlauf " 70 Fhon

Bei maxim. Betriebsdrehzahl " 85 Fhon

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (S.M.F.V)

1) Ausrüstung : Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist bei der Einzel-Abnahme zu kontrollieren.

Schlusslicht : Darf nicht mehr als 400 mm. vom äussersten Fz. - Profil liegen.

Auspuffrohr-Ende : Darf weder gegen den Boden, noch nach rechts gerichtet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung

GENÈVE, den 25. 3. 1954.

Die Typenprüfungskommission