

TYPENDESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUGE-TYPEN-PRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie  
**Lastwagen  
Fahrgestell**

Marke  
**BERLIET**

\*Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen  
**G L R 10 a - Extra Long**

Typbeschreibung  
**Nr. 1 3 2 4**

Erkennungsmerkmale des Typs: Bezeichn. "GLR 10a" rechts a/Spritzwand, a/Herst. Plak. Rad. 5° 04,0mm  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts vorn oben a/Längsträger, gegenüb. Luftfilt. & a/Plakette  
 Motornummer eingeschlagen Rechts, Mitte Motorblock, auf Hersteller - Plakette  
 Hersteller des Fahrgestells **Automob. M. BERLIET, VENISSIEUX et 241 Av. Berthelot, LYON ( F )**  
 Hersteller des Motors **Automob. M. BERLIET, VENISSIEUX et 241 Av. Berthelot, LYON ( F )**

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Ty. <b>BERLIET MDZ 3</b> Art <b>Reihenm., obengest.</b> Treibstoff <b>Dieselloil</b> Zyl.-Zahl <b>6</b> Takt <b>4</b> Zyl.-Bohrung <b>120</b> mm Kolbenhub <b>140</b> mm Steuer PS <b>48,384</b> Zyl.-Inhalt z.B. <b>9°500</b> cm <sup>3</sup> Brems-PS <b>150</b> Kühlung <b>Wasser</b> Lage des Motors <b>Vorn</b>	Anzahl Achsen <b>2</b> Antrieb auf <b>Hinterräder</b> 1. Brems <b>Fussbremse : Reine Luftdruckbr. "WESTINGHOUSE" auf alle Räder</b> 2. Brems <b>Handbremse : Mechanisch, IB., Ratschenbremse, auf Hinterräder</b> 3. Brems <b>Motorbremse : Auf Wunsch</b> Anhängerbremse <b>a/Wunsch : Dir. od. indir.</b> Lenkung <b>Halbfrontlenker - Links</b> Anhängervorrichtung <b>Haken</b> Anzahl Vorwärtsgänge <b>5</b> Geschw. im 1. Gang <b>8</b> im dir. Gang <b>72 Km/Std.</b>	Hersteller <b>Automobiles BERLIET LYON</b> Art / Form <b>Geschl. Kabine</b> Halbfrentl., ansonst <b>Einglasführung</b> Anzahl Türen <b>Kabine 2</b> Sitzplätze <b>Total 3</b> Vorn <b>3</b> Mitte <b>---</b> Hinten <b>---</b> Stehplätze <b>----</b> Für Motorräder <b>Sozialsitz ---</b> Seitenwagen <b>---</b>

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges <b>mit Kabine</b>	kg	kg	<b>5°575</b> kg
Tragfähigkeit des Fahrzeuges (Art. 11 d.F.V.)	kg	kg	<b>9°925</b> kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	<b>15°500</b> kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (Vordertrieb)	kg	kg	<b>---</b> kg
Nutzlast	kg	kg	<b>---</b> kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerszuggewicht			<b>23°500</b> kg
Bereifung (Dimension)	<b>METALLIC D 20</b>		<b>XXXXX</b> <small>normale</small>
Radabst. vord. Achse / hint. Achse <b>3°190</b>	mm	mm	
	mm	<b>6°380</b>	<b>12°760</b>

Stromverlei: stark	MARSHAL " Equilux "	Abblendsystem	Duploleuchten m/ Abblendklappe
Gründ-Markierlichter ( 2, in den Scheinwerfern		Scheinwerfer	1, kombiniert
Stopplicht, kombin.	2, kombiniert m/ Blinker	Kontrollraumverleuchtung	1, kombiniert
Montageanzeiger: System 4, Blinker m/ Kontrolllampe	1)	Lage ( V= A/ Koefl. Koeb. n/ Stanzl. (orange)	1)
Warnvorrichtung ( 1 elektr. Horn		Scheibenwischer	2, elektrisch

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite ( vorn	1'962	mm
hinten	1'833	mm
2) Max. Breite vorne 2'400 mm, hinten	2'400	mm
Achsenabstand	5'040	mm
Gesamtlänge Fahrzeug	8'845	mm
Gesamthöhe (unbeladete) Kabine	2'400	mm
Radfreiheit	280	mm
Überhang, hinten	2'155	mm
Achslagerverstellung (Höhe ab Boden)		mm
Achslagerverstellung (Überhang)	2'155	mm
Anzahl der Wendekreis-Durchm. links	16'800	m
Anzahl der Wendekreis-Durchm. rechts	16'800	m

Lademaße		
Länge des Laderaumes		mm
Breite des Laderaumes		mm
Nichte-Höhe		mm
Höhe des Laderaumes ab Boden		mm
Seitenhöhe (Höhe)		mm

**BEMERKUNGEN \*)** Dieser Fz.-Typ darf nur mit Spezialbewilligung der Sekk. Ein- & Ausfuhr des BVD. eingeführt und immatrikuliert werden.

1) Ausrüstung: Das kombinierte Aggregat hinten am Fz. mit links seitl. angebrachten Blinkern in Pfeilform und mit grünem Überholungszeichen ist in der Schweiz nicht zulässig und wird bei Montage der Karosserie durch eine den Vorschriften entsprechende Einrichtung ersetzt. Bei der Einzelabnahme des Fz. zu kontrollieren.

**ÄNDERUNGEN UND BEWEISUNGEN: (S. 17)**

2) Gesamtbreite: Darf in keinem Falle 2'400 mm überschreiten. Das Fz. darf nur auf den vom Bundesrat bestimmten Strassen verkehren ( Art. 24 MFG )

3) Auspuffrohr: Ende darf weder nach rechts, noch gegen den Boden gerichtet sein.

4) Auspufflärm: Darf 90 db(A) nicht überschreiten.

5) Rückblickspiegel: Zweiter Rückblickspiegel rechts aussen am Fz. anbringen lassen.

GENE, den 26. 3. 54

Die Typenprüfung kann nicht