

TYPENBEZEICHNUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie Personenwagen	Marke RENAULT	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen R 1100 FREGATE Antral	Typbescheinigung Nr. 1364/A
--	-------------------------	---	---------------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichn. "R 1100" a/Herst.-Plak. - "Frégate" auf Kotflügel a)**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Rechts, a/Innenseite d. Kotflügels, unter Motorhaube, a/Herst.-Plak.**
 Motornummer eingeschlagen **Rechts, hinten auf Motorgehäuse, auf Herst.-Plakette**
 Hersteller des Fahrgestells **Régie nationale des Usines RENAULT, 8-10 Av. Em. Zola, BILLANCOURT (F)**
 Hersteller des Motors **Régie nationale des Usines RENAULT, 8-10 Av. Em. Zola, BILLANCOURT (F)**

MOTOR		FAHRGESTELL		KAROSSERIE	
Marke u. Typ	RENAULT 663-0	Anzahl Achsen	2	Hersteller	Usines RENAULT BILLANCOURT
Art	Polhorn-obengesteuert	Antrieb auf	Hinterräder	Art / Form	Limousine
Treibstoff	Benzin	1. Bremse	Fussbremse: Hydraulisch, IB., auf alle Räder	Anzahl Türen	4
Zyl.-Zahl	4 Takt 4	2. Bremse	Handbremse: Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Hinterräder	Sitzplätze Total	5 - 6
Zyl.-Bohrung	85 mm	3. Bremse	---	Vorn 2-3 Mitte --- Hinten 3	
Kolbenhub	88 mm	Anhängerbremse	---	Stehplätze	---
Steuer PS	10,173	Lenkung	Links - Schnecke und Rolle	Für Motorräder: Soziussitz	---
Zyl.-Inhalt zus.	1'996 cm ³	Anhängevorrichtung	---	Seltenwagen	---
Bremz-PS	58	Anzahl Vorwärtsgänge	4		
Kühlung	WASSER	Geschw. im 1. Gang	35 m dlr. Gang 130 Km/Std.		
Lage des Motors	Vorn				

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG		Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells		kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)		kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)		730 kg	620 kg	1'350 kg
Nutzlast		kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht				--- kg
Bereifung: Dimension		6.40 - 15		einfach / doppelt
Maxdm. Tragkraft (pro Reifen 530 kg) pro Achse		1'060 kg	1'060 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke **CIBIE**
 Stand-/Markierlichter **2, in den Scheinwerfern**
 Stoplichter **2, kombiniert, 15 W.**
 Richtungsanzeiger: System **6, Blinker n/Kontrolllampe**
 Warnvorrichtung **2, elektr. (für Stadt)**

Abblendsystem **Duplolumpen mit Abblendkappe**
 Schlusslichter **2, kombiniert 4 W.**
 Kontrollnummerbeleuchtung **1, Mitte hinten (2 Glühl.)**
 1) **2, horizont. in Rücklichterschaltung (weiss)**
 2) **2, kombin. mit Stoplichter (rot)**
 SchelSeawischer **2, elektr. (weiss & rot)**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'400 mm
	hinten	1'400 mm
Gesamtbreite, vorn	1'720 mm	hinten 1'700 mm
Achsenabstand	2'800 mm	
Gesamtlänge	4'700 mm	
Gesamthöhe (unbelastet)	1'620 mm	
Bodenfreiheit	155 mm	
Überhang, hinten	1'000 mm	
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)	--- mm	
Anhängervorrichtung (Überhang)	--- mm	
Ausserer Wendekreis-Durchm. links	10,10 m	
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts	9,95 m	
Innenmassa		
Länge des Laderaumes	mm	
Breite des Laderaumes	mm	
Lichte Höhe	mm	
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm	
Seitenladen (Höhe)	mm	

BEMERKUNGEN

*) Ausführung De Luxe mit Chromverzierungen.
 Unterscheidet sich von der billigeren Ausführung,
 bezeichnet "Affaires" (Typ-Besch. No. 1354/B),
 durch Stoosstangen mit Hörner und Pneu 6.40-15.

Maßangaben: Auf 7 M. seitlich

Leorlauf = 63/64 Phon
 Bei min. Betriebsdrehzahl = 80 Phon
 (4'000 U/min.)

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (LMFV)

1) Ausrüstung: Kontrolllampe der Blinkanlage ungenü-
 gend und nicht sichtbar bei Tageslicht.
 Stationierungsleuchten seitlich hinten werden auch
 als Blitzlichter benutzt (weiss nach vorn und
 rot nach hinten) Glas des hint. Teils (rot) ist
 nur zertifiziert und muss durch ein Glas mit ein-
 gebrannter Farbe ersetzt werden.
Abblendlampe: müssen mit den Standlichtern und
 Abblendlichtern zusammengeschaltet werden, jedoch
 nicht mit den Scheinwerfern. Fabrik-Ausrüstung
 Ort und Datum der Typenprüfung muss in diesem Sinne abgeändert
 werden.

Gauf, den 28. April 1954 Die Typenprüfungskommission