

|   |                                     |                             |   |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| Art des Fahrzeuges<br><b>Kombiwagen</b> | Fabrikmarke<br><b>H A N O M A G</b> | Typ<br><b>F 20 - Benzin</b> | Typenschein-Nummer<br><b>CH 1372 01</b> |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|

ERKENNUNGSMERKMALE **"F 20" beidseitig auf Türen, auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell-Nr.**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Plakette**  
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"16 A-M-W" hinten oben auf Zylinderkopf**  
 Hersteller **RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER (D)** Importeur **ALFAG, Schlieren-Zürich**

|   |   |
|---|---|
| <b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <b>2</b> Anz. Räder <b>4</b> Antrieb <b>a. Vorderräder</b> | <b>MOTOR</b> Bauart <b>Reihenm.</b> Takte <b>4</b>        |
| Lenkung <b>links</b> Lenkhilfe _____  | Marke <b>B M C</b> Treibstoff <b>Benzin</b>               |
| Betriebsbremse <b>hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder</b>                            | Typ <b>A-60 "16 A-M-W"</b>                                |
| Hilfsbremse _____ Dauerbremse _____   | Lage <b>vorn</b> Anz. Zyl. <b>4</b>                       |
| Stellbremse <b>mech. IB, Kabel, VR</b> Anhängerbr. _____                                  | Bohrung <b>76,2</b> Hub <b>89</b>                         |
| Getriebeart <b>mech. vollsynchronisiert</b> Anz. Gänge <b>4</b>                           | Hubraum <b>1622</b> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <b>8,26</b> |
| Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <b>105</b> km/h                        | Leist.-PS <b>54</b> (DIN) bei <b>4000</b> U/min           |

|   |   |
|---|---|
| <b>KAROSSERIEFORM</b> <b>Limousine</b> Anz. Türen <b>(links=1)</b>                                  | Kühlung <b>Wasser</b>                       |
| <b>(rechts=2)</b>   | Lärm <b>77</b> dB (B) bei <b>4000</b> U/min |
| <b>(hinten=1)</b>   | Lärmdämpfung <b>1 Topf 500 x 150 mm Ø</b>   |
| Anz. Plätze : TOTAL <b>9</b> ; vorn <b>3*</b> ; Mitte <b>3</b> ; hinten <b>3</b> ; Stehplätze _____ |   |

|  |
|--|
| <b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <b>1360</b> H <b>1400</b> |
| Spurkreis L <b>11,7</b> R <b>11,3</b>                    |
| Achsabstand <b>2400</b> / ( / )                          |
|  |
| <b>Aussenabmessungen</b> <b>Innenabmessungen</b>         |
| Länge <b>4420</b> <b>980/2700</b>                        |
| Breite <b>1810</b> <b>1650</b>                           |
| Höhe <b>2250</b> <b>1610</b>                             |
| Ueberhang V <b>1075</b>                                  |
| H <b>945</b> <b>855</b>                                  |
| S _____  |

|                    |                         |              |               |              |
|--------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>GEWICHTE</b>    | <b>Vorn</b>             | <b>Mitte</b> | <b>Hinten</b> | <b>TOTAL</b> |
| Leergewicht        | <b>840</b>              | ---          | <b>520</b>    | <b>1360</b>  |
| Nutzlast           | <b>340</b>              |              | <b>500</b>    | <b>840</b>   |
| Gesamtgewicht      | <b>1180</b>             |              | <b>1020</b>   | <b>2200</b>  |
| Fabrik-Garantie    | <b>1250</b>             |              | <b>1250</b>   | <b>2200</b>  |
| Reifen-Dimens.     | <b>6.70-13</b>          | <b>6</b>     | <b>Ply</b>    |              |
| Tragkraft p. Achse | <b>1250</b>             |              | <b>1250</b>   |              |
| Fabrikgar. max.    | <b>Gesamtzuggewicht</b> |              |               |              |
|                    | <b>Anhängelast</b>      |              |               | <b>kg</b>    |

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 6 V

Fernlicht 2/ BOSCH K 11705/6 Lichtlupe vorhanden  
 Abblendlicht 2/ Duplo, asym. Standlicht 2/ in Scheinwerfer  
 Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 82 (dB) B  
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/ HELLA K 23381 Rückstrahler 2/ separat Ø 50 mm  
 Stoplicht 2/ komb. m. Schlusl. Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/ Mitte Schildform Hochformat/~~Langformat~~  
 Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe  
 Vorn \_\_\_\_\_ orange seittl. \_\_\_\_\_ hinten orange  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kombiwagen  
 Marke & Typ HANOMAG F 20  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Typenschein-Nummer CH 1372 01  
 Karosserieform Limousine  
 Farbe \_\_\_\_\_ (nach Fahrzeug)  
 Plätze : Total 9 (Vorn) 3  
 Leergewicht 1360 Treibstoff Benzin  
 Nutzlast 840 PS 8,26  
 Hubraum 1622  
 Gesamtgew. 2200 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- \*) Anz.Plätze: Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk: 670 mm und dreifach gekröpft) und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.

Ort und Datum der Prüfung

Schlieren, 27-30.6.67.

Die Prüfungskommission