

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

|   |                                     |                             |   |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| Art des Fahrzeuges<br><b>Kombiwagen</b> | Fabrikmarke<br><b>H A N O M A G</b> | Typ<br><b>F 25 / Benzin</b> | Typenschein-Nummer<br>CH <b>1372 05</b> |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|

ERKENNUNGSMERKMALE **"F 25" beidseitig auf Türen, auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell-Nr.**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Plakette**  
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"16 A-M-W" hinten oben auf Zylinderkopf**  
 Hersteller **RHEINSTAHL HANOMAG AG. HANNOVER(D)** Importeur **ALFAG SCHLIEREN/ZH**

|   |   |
|---|---|
| <b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <b>2</b> Anz. Räder <b>4</b> Antrieb <b>a. Vorderräder</b> | <b>MOTOR</b> Bauart <b>Reihe</b> Takte <b>4</b>           |
| Lenkung <b>links</b> Lenkhilfe _____  | Marke <b>BMC</b> Treibstoff <b>Benzin</b>                 |
| Betriebsbremse <b>hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder</b>                            | Typ <b>A-60 16 A-M-W</b>                                  |
| Hilfsbremse <b>mech., IB.</b> Dauerbremse _____   | Lage <b>vorn</b> Anz. Zyl. <b>4</b>                       |
| Stellbremse <b>Kabel, a. VR</b> Anhängerbr. _____   | Bohrung <b>76,2</b> Hub <b>89</b>                         |
| Getriebeart <b>mech. vollsynchron.</b> Anz. Gänge <b>4</b>                                | Hubraum <b>1622</b> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <b>8,26</b> |
| Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <b>90</b> km/h                         | Leist.-PS <b>54</b> (DIN) bei <b>4000</b> U/min           |

|  |   |
|--|---|
| <b>KAROSSERIEFORM</b> <b>Limousine</b> Anz. Türen <b>4 (1 links, 2 rechts, 1 H)</b>                | Kühlung <b>Wasser</b>                       |
| Anz. Plätze: TOTAL <b>9</b> ; vorn <b>3*</b> ; Mitte <b>3</b> ; hinten <b>3</b> ; Stehplätze _____ | Lärm <b>77</b> dB (B) bei <b>4000</b> U/min |
|  | Lärmdämpfung <b>1 Topf 500 x Ø 150</b>      |

|   |
|---|
| <b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <b>1360</b> H <b>1400</b><br>Spurkreis L <b>11,7</b> R <b>11,3</b> |
| Achsabstand <b>2400</b> / ( ) / ( )   |
| <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>  |
| Länge <b>4420</b> <b>2700</b>   |
| Breite <b>1810</b> <b>1650</b>  |
| Höhe <b>2250</b> <b>1610</b>  |
| Ueberhang V <b>1075</b>   |
| II <b>945</b>   |
| S <b>855</b>  |

|                    |                         |              |               |              |
|--------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>GEWICHTE</b>    | <u>Vorn</u>             | <u>Mitte</u> | <u>Hinten</u> | <u>TOTAL</u> |
| Leergewicht        | <b>840</b>              |              | <b>520</b>    | <b>1360</b>  |
| Nutzlast           | <b>460</b>              |              | <b>880</b>    | <b>1340</b>  |
| Gesamtgewicht      | <b>1300</b>             |              | <b>1400</b>   | <b>2700</b>  |
| Fabrik-Garantie    | <b>1400</b>             |              | <b>1400</b>   | <b>2700</b>  |
| Reifen-Dimens.     | <b>6,70-15</b>          | <b>6 PR</b>  |               |              |
| Tragkraft p. Achse | <b>1400</b>             |              | <b>1400</b>   |              |
| Fabrikgar. max.    | <u>Gesamtzuggewicht</u> |              |               |              |
|                    | <u>Anhängelast</u>      |              |               | kg           |

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 6 VFernlicht 2/ BOSCH K 11705/6 Lichtlupe vorhandenAbblendlicht 2/ Duplo, asymm. Standlicht 2/ in Scheinwerfer

Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 82 (dB) BScheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/ HELLA K 23381 Rückstrahler 2/ separat Ø 50Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen \_\_\_\_\_Kontroll-Nr.-Bel. 2/ Mitte Fz. Schildform Hochformat/~~XXXXXXX~~Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messer km/hRichtungsblinker 4/ mit KontrollampeVorn orange seitt. \_\_\_\_\_ hinten orange

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges KombiwagenMarke & Typ HANOMAG F 25

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_

Typenschein-Nummer CH 1372 05Karosserieform Limousine

Farbe \_\_\_\_\_ (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 9 (Vorn) 3Leergewicht 1360 Treibstoff BenzinPS 8,26Nutzlast 1340 Hubraum 1622Gesamtgew. 2700 Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

- \* ) Anzahl Plätze : Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk: 670 mm und dreifach gekröpft) und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.

Ort und Datum der Prüfung

Schlieren, 27.-30.6.67

Die Prüfungskommission