

TYPENBESCHEINIGUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie <b>Lastwagen Fahrgestell</b>	Marke <b>INTERNATIONAL</b>	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen <b>R 160 - 4 x 4</b>	Typbeschreibung <b>Nr. 1410</b>
--	-------------------------------	---	------------------------------------

Erkennungsmarkmale des Typs **Boz. "R 160" vor Fahrgestell-No. - Allrad-Angetriebenes Fahrzeug**  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Links, vorn aussen am Längsträger, hinter Stoßstange**  
 Motornummer eingeschlagen **Rechts, vorn seitlich a/Motorblock, unterhalb vorderst. Auspuffstutz.**  
 Hersteller des Fahrgestells **INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY, CHICAGO (USA)**  
 Hersteller des Motors **INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY, CHICAGO (USA)**

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ <b>INTERNATIONAL Silver Diamond</b> Art <b>Reiherm., häng. Vent.</b> Treibstoff <b>Benzin</b> Zyl.-Zahl <b>6</b> Takt <b>4</b> Zyl.-Bohrung <b>90,486</b> mm Kolbenhub <b>102,057</b> mm Steuer PS <b>20,055</b> Zyl.-inhalt zus. <b>31938</b> cm <sup>3</sup> Brems-PS <b>109</b> Kühlung <b>Wasser</b> Lage des Motors <b>Vorn</b>	Anzahl Achsen <b>2</b> Antrieb auf <b>alle Räder</b> 1. Bremse <b>Fussbremse : Hydraulisch, mit Unterdruck-Servo, auf alle Räder</b> 2. Bremse <b>Handbremse : Mechanisch, 2) Aussenband, auf Kardanwelle/H-Räder</b> 3. Bremse <b>---</b> Anhängerbremse <b>---</b> Lenkung <b>Links - Schnecke n/Doppelfinger</b> Anhängervorrichtung <b>---</b> Anzahl Vorwärtsgänge <b>4 bzw. 8 (Redukt.)</b> Geschw. im 1. Gang <b>7,5</b> im dir. Gang <b>74 Km/Std.</b>	Hersteller <b>INTERNATIONAL Harvester Co.</b> Art / Form <b>Geschlossene Führerkabine ansonst Einzelausführung</b> Anzahl Türen Kabine <b>2</b> Sitzplätze <b>Total 2</b> Vorn <b>---</b> Mitte <b>---</b> Hinten <b>---</b> Stehplätze <b>---</b> Für Motorräder: Soziussitz <b>---</b> Seitenwagen <b>---</b>

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG		Verderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrberoi ten Fahrgestells	<b>mit Kabine</b>	<b>11620</b> kg	<b>1120</b> kg	<b>21740</b> kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)		kg	kg	<b>51225</b> kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		kg	kg	<b>81165</b> kg
Leergewicht des fahrberoi ten Fahrzeuges (karossiert)		kg	kg	--- kg
Nutzlast		kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht		kg	kg	--- kg
Bereifung: Dimension	<b>8.25 - 20 HD 10 Ply</b>			<b>Einachs doppel</b>
Maxim. Tragkraft (pro Reifen)	<b>11760</b> kg	pro Achse <b>31520</b> kg	<b>71040</b> kg	

**ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.**

Scheinwerfer: Marke <b>TILTRAY "Guide"</b>	1) Abblendsystem Duplollampen m/Abblendkappe	1)
Stand-/Markierlichter <b>2, separat unt. Scheinwerfer</b>	Schlusslichter <b>1, kombiniert</b>	1)
Stoplichter <b>1, kombiniert</b>	Kontrollnummerbeleuchtung <b>1, kombiniert</b>	1)
Richtungsanzolger: System	1) Lage	1)
Warnvorrichtung <b>1 elektr. Horn</b>	Scheibenwischer <b>2, elektrisch</b>	1)

**ALLGEMEINE MASSANGABEN**

Spurweite { vorn	1'680 mm
{ hinten	1'690 mm
Gesamtbreite, vorne <b>2070</b> mm, hinten	2'200 mm
* ) Achsenabstand	3'910 mm
Gesamtlänge Fahrgestell	6'260 mm
Gesamthöhe (unbelastet) Kabine	2'440 mm
Bodenfreiheit	280 mm
Überhang, hinten Fahrgestell	1'420 mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)	--- mm
Anhängevorrichtung (Überhang)	--- mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links	16,50 m
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts	17,90 m
do. 4 x 4, links	17,50 m
do. 4 x 4, rechts	18,65 m
Innenmasse	
Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenlader (Höhe)	mm

**BEMERKUNGEN**

- Auspufflärm : Auf 7 M. seitlich  
 Im Leerlauf = 65 Phon  
 Bei maxim. Betriebsdrehzahl = 84 Phon  
 Motorenlärm (von Vorn) = 84 - 86 Phon
- \* ) Wird auch mit Radstand 4'370 mm geliefert ;  
 Wendekreis nachprüfen (Darf auf keiner Seite  
 18 Meter übersteigen, Messung mit Normalantrieb  
 auf H'räder allein)

**ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (L.M.F.V.)**

- 1) Ausrüstung : Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist bei der Einzel-Abnahme nochmals zu kontrollieren. Duplollampe mit Abblendkappe werden vom Importeur eingesetzt.
- 2) Handbremse : Ungenügende Wirkung ; Ist derart abzuändern, dass bei deren Betätigung das Zwischen-Getriebe nicht bewegt wird.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 16. 6. 1954. Die Typenprüfungskommission