

Art des Fahrzeuges Kombiwagen	Fabrikmarke INTERNATIONAL	SCOUT 800 - 4 x 4 Travel Top - Motor V-8 266	Typenschein-Nummer CH 1423 01
----------------------------------	------------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "SCOUT V All Wheel Drive" beidseitig a. Vorderkotflügel
 "SCOUT 800" a. Hersteller-Plakette, links oben a. Spritzwand
 "V 8 - 266" hinten oben auf Motorblock
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn seiti. a. Längsträger + a. Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "V 8-266" hint. oben a. Motorblock (Anflanschung Kupplungsgehäuse)
 Hersteller INTERNATIONAL HARVESTER Co. (USA) Importeur I H C A.G., REGENSDORF/ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. alle Räder</u>	MOTOR Bauart <u>V-Motor</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>INTERNATIONAL</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>Hydraulisch, 2 Kreis, IB. auf alle Räder</u>	Typ <u>V 8 - 266</u>
Hilfsbremse <u>Mech. IB. Kabel, Dauerbremse -</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>a. Hinterräder Anhängerbr. -</u>	Bohrung <u>92,08</u> Hub <u>81,76</u>
Getriebeart <u>Mech. synchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>4354</u> cm ³ Steuer-PS <u>22,17</u>
Diff. Sperre <u>H=Autom. Zughaken hinten</u> Höchstgeschwind. <u>112</u> km/h	Leist.-PS <u>154,8</u> (SAE) bei <u>4400</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schlebedach <u>-</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4400</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>6</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 460x210x120mm</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1410</u> H <u>1410</u>
	Spurkreis L <u>13,0</u> R <u>12,90</u>
Achsabstand	<u>2540</u> / (/)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>3940</u> <u>1360</u>
Breite	<u>1760</u> <u>960/1500</u>
Höhe	<u>1780</u> <u>1100</u>
Ueberhang V	<u>620</u>
H	<u>1760</u>
S	<u>620</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1050</u>	<u>-</u>	<u>740</u>	<u>1790</u>
Nutzlast	<u>105</u>	<u>-</u>	<u>375</u>	<u>480</u>
Gesamtgewicht	<u>1155</u>	<u>-</u>	<u>1115</u>	<u>2270</u>
Fabrik-Garantie	<u>1135</u>	<u>-</u>	<u>1590</u>	<u>2270</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.00 - 16 6 Ply</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1350 (3,75)</u>	<u>1350 (3,75)</u>		
Fabrikgar. max.	<u>Anhängelast</u>			<u>7000</u> kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/SEALED BEAM T 3 Lichthupe -
 Abblendlicht 2/SEALED BEAM T 3 Standlicht 2/GUIDE SAE DP61 §)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke - (dB) -
 Scheibenwischer 2/Unterdruck, stufenlos Waschanlage -
 Schlusslicht 2/IH SAE S-T-AI-A Rückstrahler 2/separat 80 ø
 Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/links, separat Schildform Hochformat/~~RECHTCKE~~
 Rückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ mit 2 Kontrollampen
 Vorn weiss seittl. - hinten rot
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kombiwagen
 Marke & Typ INTERNATIONAL Scout
800 4 x 4 Motor V-8 266
 Typenschein-Nummer CH 1423 01
 Karosserieform Limousine
 Farbe - (nach Fahrzeug)
 Plätze : Total 6 (Vorn) 3
 Leergewicht 1790 Treibstoff B
 Nutzlast 480 PS 22,17
 Hubraum 4354
 Gesamtgew. 2270 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) Lärmdämpfung : Motorinnenraum inkl. Motorhaube mit Glaswolle (ca. 35 mm) ausgekleidet.
 Kotflügel und Fahrzeugunterseite mit Antidröhn ausgespritzt,
 JOKO-Düse mit 2 Austritten
- §) Standlichter : werden vom Importeur mit den Scheinwerfern zusammengeschaltet.
- Schutzvorrichtung : Muss hinter den Vordersitzen angebracht werden.

Ort und Datum der Prüfung

THUN, 15.11.68/BERN, 6.12.68-23.1.1969

Die Prüfungskommission