

Fahrzeug-Kategorie
Personenwagen

Marke
BORGWARD

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
HANSA 1500 "Isabella"

Typbescheinigung
 Nr. 1423/B

Erkennungsmerkmale des Typs **Boz. "H 1500/54 Cab." vorn rechts a/Herst.-Plak. & "Isabella" Kofl.**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Rechts, vorn a/Frischlufthanal (unt. Motorhaube) & a/Herst.-Plak.**
 Motornummer eingeschlagen **Links, vorn auf Motorblock, unterhalb vord. Zündkerze**
 Hersteller des Fahrgestells **Carl F. W. BORGWARD G.m.b.H., BREMEN (D)**
 Hersteller des Motors **Carl F. W. BORGWARD G.m.b.H., BREMEN (D)**

MOTOR
BORGWARD
 Motor u. Typ **4 M 1,5 II**
 Art **Reihenn.OHV.häng.V.**
 Treibstoff **Benzin**
 Zyl.Zahl **4** Takt **4**
 Zyl.-Drehung **75** mm
 Kolbenhub **84,5** mm
 Grosser PS **7,605**
 Zyl.-inhalt zus. **1'493** cm³
 Brems PS **60**
 Kühlung **Wasser**
 Lage des Motors **Vorn**

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterräder**
 1. Bremse **Fussbremse : Hydraulisch, IB., auf alle 4 Räder**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Hinterräder**
 3. Bremse **---**
 Anhängerbremse **---**
 Lenkung **Links - Schnecke & Finger**
 Anhängerverrichtung **---**
 Anzahl Vorwärtsgänge **4**
 Geschw. 1. Gang **30** im dir. Gang **130 Km/Std.**

KAROSERIE
K. DEUTSCH G.m.b.H.
 Hersteller **KOELN-Braunsfeld**
 Art/Form **Cabriolet**
 Anzahl Türen **2**
 Sitzplätze **Total 3-4**
 Vorn **2** Mitte **---** Hinten **1-2**
 Sitzplatzart **---**
 Für Motorräder: Soziussitz **---**
 Seitenwagen **---**

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG		Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells		kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)		kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		kg	kg	1'375 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karenziert)		550 kg	515 kg	1'065 kg
Nutzlast		kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängersuggewicht				--- kg
Bereifung: Dimension		5.90 - 13	4 Ply	einfach/
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 395 kg)	pro Achse	790 kg	790 kg	

TYP-UND ERKENNUNGS-MARKEN-VERGLEICHUNG

ELEKT. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer Marke	HELLA oder BOSCH	Abblendsystem	Duplolampen mit Abblendklappe
Stand-/Markierlichter	2, in den Scheinwerfern	Schlusslichter	2, kombiniert
Stoplichter	2, kombiniert n/Blinker, 15 W.	Kontrollleuchtungsleistung	2, Mitte Kofferdeckel 5 W.
Richtungssignalers System	4, Blinker n/Kontrolllampe	Farbe	V = Unter den Scheinwerfern (orange) H = Kombi. n/Stoplichtern (orange)
Warnvorrichtung	1, elektrisch	Schleisswächter	2, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'345 mm
	hinten	1'370 mm
Gesamtbreite, vorne	1'705 mm, hinten	1'755 mm
Achsenabstand		2'600 mm
Gesamtlänge		4'390 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'480 mm
Bodenfreiheit		170 mm
Überhang, hinten		1'050 mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		--- mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		--- mm
Äusserer Wen Jekreis-Durchm. links	9,70	m
Äusserer Wandkreis-Durchm. rechts	10,10	m

Laderraum

Länge des Laderraumes	mm
Breite des Laderraumes	mm
Minde Höhe	mm
Höhe des Laderraumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Notsitz für eine erwachsene Person bzw. für 2 Kinder.
 **) Kombiniertes Gehäuse mit getrennten Gläsern und Lampen.
Klimasaugen: Auf 7 H. seitlich
 Bei max. Betriebsdrehzahl = 80 Phcn

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (LKW)

Ort und Datum der Typenprüfung
 ZÜRICH, den 20. 4. 1955

Die Typenprüfungskommission