

TYPENSCHEINUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

| | | | |
|---|--------------------|--|------------------------------------|
| Fahrzeug-Kategorie Lastwagen Fahrgestell | DODGE - KEW | Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen 145 AR 6 | Typbeschreibung Nr. 1431 |
|---|--------------------|--|------------------------------------|

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "145 AR 6" links auf Spritwand, a/Hersteller-Plakette**
 Fahrstellnummer eingeschlagen **Links, auf Spritwand, auf Hersteller-Plakette** 1)
 Motornummer eingeschlagen **Rechts vorn auf Motorblock**
 Hersteller des Fahrgestells **DODGE BROTHERS (Britain) Ltd., KEW, Surrey (GB)**
 Hersteller des Motors **F. PERKINS Ltd., PETERBOROUGH (GB)**

| MOTOR | FAHRGESTELL | KAROSSERIE |
|---|---|--|
| Marke u. Typ PERKINS Art Reihenmotor Treibstoff Dieselloil Zyl.-Zahl 6 Takt 4 Zyl.-Bohrung 101,60 mm Kolbenhub 114,30 mm Sicher PS 28,315 Zyl.-inhalt zus. 5'560 cm ³ Brems-PS 103 Kühlung Wasser Lage des Motors Vorn | Anzahl Achsen 2 Antrieb auf Hinterräder 1. Bremse Fußbremse: Hydraulisch, mit Vakuum-Servo, auf alle Räder 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, ID., Gestänge, auf Hinterräder 3. Bremse --- Anhängerbremse --- Lenkung Rechts oder links Anhängervorrichtung A/Hunsch Anzahl Vorwärtsgänge 5 bzw. 10 b) Geschw. im 1. Gang im dir. Gang 80 Km/Std. | Hersteller DODGE BROTHERS (Britain) Ltd. Art / Form Geschlossene Kabine an sechs Räderantrieben Anzahl Türen Kabine 2 Sitzplätze Total 2 Vorn 2 Mitte --- Hinten --- Stehplätze --- Für Motorräder: Sozialstz --- Seitenwagen --- |

| GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG | | Vorderachsen | Hinterachsen | Total |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|
| Leergewicht des fahrberolien Fahrgestells mit Kabine | | 1'725 kg | 1'775 kg | 3'500 kg |
| Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV) | | kg | kg | 5'700 kg |
| Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht | | kg | kg | 9'200 kg |
| Leergewicht des fahrberolien Fahrzeuges (karosiert) | | kg | kg | --- kg |
| Nutzlast | | kg | kg | --- kg |
| Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht | | kg | kg | --- kg |
| Bereifung: Dimension | | 8.25 - 20 | 12 Ply | --- kg |
| Maxim. Tragkraft (pro Reifen 1'760 kg) pro Achse | | 3'520 kg | 7'040 kg | --- kg |

xyyy einfach / doppelt

Scheinwerfer Marke LUCAS Continental
 Stand / markiertlich er 2, separat a/Kotflügel
 Stoplichter 2, kombiniert
 Richtungsanzeiger, System
 Wasservorrichtung 1 elektr. Horn

Abblendsystem Duplolampen m/Abblendkappe
 Schlusslichter 2, kombiniert
 2) Kontrollnummernbeleuchtung 1, links, kombiniert
 2) Lage
 Scheibenwischer 1, elektrisch, rechts 2)

ALLGEMEINE MASSANGABEN

| | | |
|---------------------------------|------------------|----------|
| Spurweite | vorn | 1'685 mm |
| | hinten | 1'730 mm |
| Gesamtbreite, vorn | 2'035 mm, Dunnen | 2'250 mm |
| Achsenabstand | | 4'356 mm |
| Gesamtlänge | Fahrgestell | 7'100 mm |
| Gesamthöhe, (unbelastet) | Kabine | 2'240 mm |
| Bodenfreiheit | | 220 mm |
| Überhang, hinten | Fahrgestell | 1'860 mm |
| Achsvorrichtung (Höhe ab Boden) | | --- |
| Anhangervorrichtung (Überhang) | | --- |
| 3) Äusserer Wendekreis-Durchm. | links | 18,00 m |
| | rechts | 18,95 m |

Innenmasse

| | |
|------------------------------|----|
| Länge des Laderaumes | mm |
| Breite des Laderaumes | mm |
| Lichte Höhe | mm |
| Höhe des Laderaumes ab Boden | mm |
| Seitenlatten (Höhe) | mm |

BEMERKUNGEN

- *) mit doppelter Rücksetzung in der Hinterachse
 **) Nutzlast darf in keinem Falle
 5 Tonnen bei normalen Brücken, und
 4½ Tonnen bei Kipper, Kasten- und Spezial-Aufbauten überschreiten.
Lärmmessungen: Auf 7 M. seitlich
 Im Leerlauf = 70 Phon
 Bei maxim. Betriebsdrehzahl = 89-90 Phon
 Maschinolärm (vorn gemessen) = 90 Phon.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (II MFV)

- 1) Fahrgestell-No.: Muss auf dem linken Längsträger vorn eingeschlagen werden.
- 2) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist bei der Einzelprüfung zu kontrollieren:
 - a) Auspuffrohr-Ende verlängern
 - b) Stoplichter m/15 Watt-Lampen ausrüsten
 - c) Rückblickspegel: Links und rechts aussen am F
 - d) Scheibenwischer: Einen zweiten links anbringen
- 3) Wendekreis-Durchmesser: Darf 18 Meter nicht überschreiten.
 Ort und Datum der Typenprüfung

SCHINZNACH-BAD, den 25.8.1954.

Die Typenprüfungskommission