

Fahrzeug-Kategorie

Marke

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Typbescheinigung

Motorrad

RICO

RT 125 m/Verschaltung

Nr. 1 4 6 4

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichn. "RT 125" vorn auf Hersteller-Plakette
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Vorn oben auf Steuerhaube, sowie auf Hersteller-Plakette
 Motornummer eingeschlagen Links, oben auf Motorgehäuse, unter Zylinder
 Hersteller des Fahrgestells V E B - Motorrad-Werke, ZSCHOPAU / Sachsen (D) Ostzone
 Hersteller des Motors V E B - Motorrad-Werke, ZSCHOPAU / Sachsen (D) Ostzone

MOTOR

Marke u. Typ IFA 123 cm³
 Art Einsyl. Zweitakter
 Treibstoff Benzin/Oelgem.
 Zyl.-Zahl 1 Zähl 2
 Zyl.-Bohrung 52 mm
 Kolbenhub 58 mm
 Gleitring 0,627
 Zyl.-Nehalt nur 123 cm³
 Bremsen 5
 Kühlung Luft
 Lage des Motors Unten Mitte

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterrad (Kette)
 1. Bremsen Fußbremse : Mechanisch, IB., (Gostänge) auf Hinterrad
 2. Bremsen Handbremse : Mechanisch, IB., (Kabelzug) auf Vorderrad
 3. Bremsen ---
 Anhängerbremse ---
 Lenkung Normale Lenkstange
 Anhängervorrichtung ---
 Anzahl Vorwärtsgänge 3
 Geschw. up 1. Gang --- in dir. Gang 75 Km/Std.

KAROSSERIE

Hersteller Paul FRIES
 Hersteller WALLISELLEN
 Art / Form Motorrad m/Verschaltung
 Anzahl Türen ---
 Sitzplätze Total 2
 Vorn --- Mitte 1 Hinten 1
 Sitzplätze ---
 Für Motorräder : Seitenst. *)
 Seitenwagen ---

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderradachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MfV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	245 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	55 kg	40 kg	95 kg
Nutzlast	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerangewicht	kg	kg	--- kg
Bereifung: Dimension	2.50 - 19	3.00 - 19	einfach 2.50 - 19
Maxim. Tragkraft (pro Reifen --- kg)	pro Achse 175 kg	220 kg	

TYPEBEREICHENICUNG MOTORFAHRZEUGE/FAHRZEUGEKOMMISSION

Scheinwerfer: Marke I K A
 Grund-/Markierlichter 1, im Scheinwerfer
 Stoplichter ----
 Richtungsanzeiger: System ----
 Warnvorrichtung 1 elektr. Horn

Abblendsystem Duplollampe mit Abblendkappe
 Schlusslichter 1, kombiniert, Marke "EBER"
 Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert, Marke "EBER" 1
 Lage ----
 Scheibenwischer ----

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{	vorn	---	mm
		hinten	---	mm
Gesamtbreite, vorne		670	mm	mm
Achsenabstand		1'210	mm	
Gesamtlänge		1'920	mm	
Gewicht (unbelastet)		920	mm	
Bodenfreiheit		95	mm	
Überhang, hinten		---	mm	
Anhängerverankerung (Höhe ab Boden)		---	mm	
Anhängerverankerung (Überhang)		---	mm	
Aussenver Wendekreis-Durchm. links		---	m	
Aussenver Wendekreis-Durchm. rechts		---	m	
Sattelhöhe ab Boden		740	mm	

Ladungsmass			
Länge des Ladenummes		mm	
Breite des Ladenummes		mm	
Minde Höhe		mm	
Höhe des Ladenummes ab Boden		mm	
Stützflächen (Höhe)		mm	

BEMERKUNGEN

*) Ausgerüstet m/Doppelsitz mit Halteschlaufe
 Länge 630 mm / Breite Vorn 240 mm. Hint. 250 mm.

Lärmmessungen: Auf 7 M. seitlich
 Im Leerlauf = 64 Phcn
 Bei maxin. Betriebsdrehzahl = 84 Phcn

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (B.M.F.F.)

1) Kontrollschild-Beleuchtung: Original-Ausführung mit 3-Watt Glühlampe ungenügend - Wird durch den Importeur durch eine kombinierte Lampe Marke "EBER" ersetzt.

Ort und Datum der Typenprüfung

ZÜRICH, den 17. 11. 1954.

Die Typenprüfungskommission