

Fahrzeug-Kategorie	Marke	Typ/Fachausführung/Erkennungszeichen	Typ/Erkennungszeichen
Motorrad	IFA	RT 125 - 1955	Nr. 1465

Erkennungsmerkmale des Typs: Bezeichn. "RT 125" vorn auf Hersteller-Plakette
 Fahrgestellnummer eingeschlagen: Vorn oben auf Steuermaße, sowie auf Hersteller-Plakette
 Motornummer eingeschlagen: Links, oben auf Motorgehäuse, unter Zylinder
 Hersteller des Fahrgestells: V E B - Motorrad-Werke, ZSCHOPAU (D) Ostzone
 Hersteller des Motors: V E B - Motorrad-Werke, ZSCHOPAU (D) Ostzone

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ IFA 123 cm ³	Anzahl Achsen 2	Hersteller VEB Motorradwerke
Art Einzyl., Zweitakter	Antrieb auf Hinterrad (Kette)	Hersteller ZSCHOPAU
Treibstoff Benzin/Oelgem.	1. Bremse Fußbremse: Mechanisch, IB.,	Art/Form Motorrad
Zyl.-Zahl 1 Teil 2	Gestänge, auf Hinterrad	Anzahl Türen
Zyl.-Bohrung 52 mm	2. Bremse Handbremse: Mechanisch, IB.,	Stahlplatte Total 2
Wohlfühlhub 58 mm	Kabelzug, auf Vorderrad	Vorn - Mitte - Hinten
Steuer PS 0,627	3. Bremse ---	Stahlstütze
Zyl.-Inhalt zus. 123 cm ³	Anfahrbremse ---	Für Motorräder: Soziussitz Ja
Bremse PS 5	Lenkung Normale Lenkstange	Jellenwagen
Kühlung Luft	Anfahrgevorrichtung ---	
Lage des Motors Unten Mitte	Anzahl Vorwärtsgänge 3	
	Geschw. im 1. Gang im 2. Gang 75 Km/Std.	

GEWICHTSVERHÄLTNISS UND BEKEIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	228 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) o/Soziussitz	35 kg	43 kg	78 kg
Nennlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	kg
Beaufschlagung Dimensionen	2.50 - 19	3.00 - 19	einseitig 1200/100
Maximale Traglast (pro Reifen) = kg) pro Achse	175 kg	220 kg	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Gehäusertyp: Bause
 Grund-Abstrich: I K A
 Beschäftigte: 1, im Scheinwerfer
 Schutzart: I K A
 Schutzart: I K A
 Schutzart: I K A
 Schutzart: I K A

Abstrichsystem: Doppelkappe mit Abblendeplatte
 Schutzklasse: I, Kombination: Keine VEBER
 Hersteller: Zeiss Ikon AG, Carl Zeiss Jena
 Schutzart: I K A
 Schutzart: I K A

ABMESSUNGEN (Nennmaße)

Spurweite (Basis)	150 mm
Spurweite (Mittel)	150 mm
Grundbreite ohne 670 mm hinten	150 mm
Achsenabstand	1'920 mm
Gerätebreite	1'920 mm
Gerätehöhe (mit Licht)	920 mm
Gerätehöhe (ohne Licht)	920 mm
Gerätebreite (mit Licht)	920 mm
Gerätebreite (ohne Licht)	920 mm
Gerätehöhe (mit Licht)	920 mm
Gerätehöhe (ohne Licht)	920 mm
Gerätebreite (mit Licht)	920 mm
Gerätebreite (ohne Licht)	920 mm
Gerätehöhe (mit Licht)	920 mm
Gerätehöhe (ohne Licht)	920 mm
Gerätebreite (mit Licht)	920 mm
Gerätebreite (ohne Licht)	920 mm
Gerätehöhe (mit Licht)	920 mm
Gerätehöhe (ohne Licht)	920 mm

ABMESSUNGEN

Abmessungen: Auf 7 M. seitlich
 In Leerlauf: 6, Inch
 Bei maximaler Betriebsleistung: 6, Inch

1) Nachvollziehbarkeit-Betrachtung: (Glasoptik-Ausführung)
 mit 5 Körner-Glasoptik ausgeführt auf 7 M. von 11.
 Für den Betrieb durch eine Kombination aus einer Lampe (Glasoptik)
 und einer...

ZUTRITT der 27.11.1954

Die Typenbezeichnung...